



Verleihen Sie Ihrer Küche mit der Glasdunstabzugshaube einen besonderen Touch.

Mit elegantem Glas und integrierten Bedienelementen hält diese ausziehbare Dunstabzugshaube Ihre Küche frei von Kochgerüchen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, schieben Sie sie einfach wieder zurück. So sparen Sie Platz für die Aufbewahrung von Küchenutensilien


DAGL5540VI Flachschildhaube

Produkteigenschaften



Optimale Sicht auf jedes köstliche Gericht – dank der LED-Beleuchtung

Die in diese Dunstabzugshaube integrierten energiesparenden LED-Lampen werfen ein helles Licht auf Ihr Kochfeld, damit Sie den Garvorgang jederzeit im Blick haben.



Die verschiebbare Glasscheibe macht unansehnliche Kontrollen überflüssig

Das stilvolle Design dieser Haube erstreckt sich bis zum Bedienfeld aus Glas. Ziehen Sie sie heraus, um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern, oder schieben Sie sie weg, wenn sie nicht benutzt wird.

- Glasauszug, vollintegriert
- Anzahl Leistungsstufen: 3 + Intensiv
- Luftleistung Intensivstufe: 603 m³/h
- 1 Gebläse
- Stufen- und Lichtschaltung über den Auszug, ohne Bedienung
- Bedienung über Drucktasten
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Metallfilter, waschbar
- Elektrischer Anschluss (Fensteröffner oder Motorklappe bauseits)
- Frontblende auf 2 Positionen montierbar
- Rückstauklappe
- Integrierter Tiefenausgleich
- Abluft- und *Umluftbetrieb (*mit Spezialausrüstung, gegen Mehrpreis)
- Wandabschluss (gegen Mehrpreis)

Eine Dunstabzugshaube, die so konzipiert ist, dass sie stets den Motor verdeckt.

Ein einfaches Design, das den Motor in Ihrer Dunstabzugshaube auch im Betrieb komplett verdeckt hält. Damit Ihre Küche elegant und effizient zugleich ist.

Schnelle und effiziente Absaugung

Mit seiner hohen DrehzahlEinstellung und dem leistungsstarken Motor können Sie sich an einer höheren Absaugleistung und einer saubereren Küche erfreuen.

Technische Daten

Farbe	Chrom	Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	64
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	58
Anzahl der Lampen	1	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	50
Metallfilter	1 Metallfilter, waschbar	Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	537
Anzahl der Motoren	1	Fettabscheidegradklasse	D
Abluft-Leistung Intensivstufe (m ³ /h)	603	Fettabscheidegrad (%)	66
Abluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	432	Fluidynamische Effizienzklasse	A
Abluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	224	Fluidynamische Effizienz (FDE hood)	31.9
Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m ³ /h)	472	Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand (W)	0
Umluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	443	Gerätehöhe (mm)	68
Umluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	231	Gerätebreite (mm)	547
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	44.9	Gerätetiefe (mm)	300
Energieeffizienzklasse	A	Bruttogewicht (kg)	11.4
Lichtstärke (Lux)	147	Nettogewicht kg	9
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	21	Herkunftsland	IT
Beleuchtungseffizienzklasse	B	Artikelnummer / PNC	942 150 683
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	7	EAN Nummer	7332543588145
Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	73		
Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	58		

DAGL5540VI

