



**Votre plan de cuisson est plus chaude, plus rapidement, grâce à la technologie à induction**

Votre plan de cuisson est plus chaude, plus rapidement, grâce à l'induction. Les zones de cuisson chauffent au moment où vous placez vos casseroles et poêles sur la surface hautement réactive. Dans la mesure où elle atteint une température élevée plus rapidement que les autres tables de cuisson, vous pouvez faire bouillir de

GK58TSICN Induction Maxima

**Caractéristiques du produit**

**Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood automatiquement dès que vous**

La fonction Hob2Hood peut activer automatiquement votre hotte et les lumières dès que vous commencez à cuisiner. Ainsi, vous n'avez plus à vous préoccuper du réglage du ventilateur, et vous pouvez consacrer entièrement votre esprit, et vos mains, à votre cuisine. Vous pouvez aussi contrôler



**Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider**

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts



**Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite**

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.



- Commande à curseur
- Identification d'une casserole
- Toutes les zones de cuisson avec fonction Power
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zones de cuisson à induction Ø 210 mm, 3,7 kW pour les diamètres de casseroles de 160 à 210 mm
- 1 zones de cuisson à induction Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm
- 1 zones de cuisson à induction Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm
- 1 zones de cuisson à induction Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm
- Tension réseau 400 V 2 N

**Gardez votre plan de cuisson propre**

Avec cette plaque de cuisson, les zones autour de la zone de cuisson restent fraîches. Même si vous préparez des plats à haute température, vous pouvez facilement et en toute sécurité enlever les éclaboussures immédiatement.

**Cuisez en toute sécurité grâce à la technologie à induction**

Cuisez en toute sécurité grâce à la technologie à induction. La surface autour de vos casseroles et poêles reste froide même si vous cuisinez à température élevée. Par conséquent, vous ne risquez pas de vous brûler, même si vous touchez une zone par inadvertance. Vous pouvez donc cuisiner sereinement et en toute sécurité,

**Caractéristiques techniques**

|   |                    |  |               |
|---|--------------------|--|---------------|
| Variante d'encastrement                           | à plat             | Tension réseau (V)                         | 400V2N        |
| Dessins côté pour l'encastrement                  | voir dessins cotés | Poids net (kg)                             | 10.54         |
| Hauteur de montage affleurant (mm)                | 46                 | Pays d'origine                             | DE            |
| Hauteur (mm)                                      | 46                 | Product Partner Code                       | -             |
| Largeur de l'appareil (mm)                        | 576                | Numéro d'article / PNC                     | 949 596 633   |
| Profondeur de l'appareil (mm)                     | 508                | Code EAN                                   | 7332543581092 |
| largeur de couture / largeur de découpe (mm)      | 560                | Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)             | 2590.00       |
| Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm) | 490                | Prix brut TVA excl. CHF (PVC)              | 2404.85       |
| av. G: puissance / Ø zone de cuisson              | 2300/3700W/210mm   | Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF | 2.31          |
| ar. G: puissance / Ø zone de cuisson              | 1800/2800W/180mm   | Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF | 2.49          |
| av. C: puissance / Ø zone de cuisson              | 0W/0mm             |  |               |
| ar. C: puissance / Ø zone de cuisson              | 0W/0mm             |  |               |
| av. D: puissance / Ø zone de cuisson              | 1400/2500W/145mm   |  |               |
| ar. D: puissance / Ø zone de cuisson              | 1800/2800W/180mm   |  |               |
| Valeur de raccordement total max (W)              | 7350               |  |               |
| Longueur du câble (M)                             | 1.5                |  |               |

