



Erhitzen Sie Ihre Speisen schneller auf diesem Kochfeld dank Induktionstechnologie

Dank der innovativen Induktionstechnologie erwärmen sich die Kochzonen sobald Sie Ihre Töpfe und Pfannen auf das Kochfeld stellen. So kocht Wasser beispielsweise in weniger als 90 Sekunden.

GK58TSIO Maxima-Induktions Kochfeld

Produkteigenschaften



Sobald Sie kochen aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood automatisch
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Dank der Hob2Hood-Funktion wird Ihre Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt, sobald Sie zu kochen beginnen. So wird stets für eine effektive Luftreinigung gesorgt.



Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung
Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine intuitive Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente. Einfach antippen und slidern.



Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion
Aktivieren Sie für einen sofortigen Aufheizimpuls beim Kochen die PowerBoost-Funktion dieses Kochfeldes. Ideal für das schnelle Aufkochen von Wasser.

- Slider-Bedienung
- Topfboden-/ Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Ankochautomatik
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 1 Induktions-Kochzone Ø 210 mm, 3,7 kW für Topfbodengrößen ab 160-210 mm
- 1 Induktions-Kochzone Ø 180 mm, 2,8 kW für Topfbodengrößen ab 150-200 mm
- 1 Induktions-Kochzone Ø 180 mm, 2,8 kW für Topfbodengrößen ab 150-200 mm
- 1 Induktions-Kochzone Ø 145 mm, 2,5 kW für Topfbodengrößen ab 120-160 mm
- Netz-Spannung 400 V 2 N

Einfach zu reinigen.

Bei diesem Kochfeld bleiben die Bereiche rund um die Kochzone kühl. Selbst wenn Sie Gerichte mit hohen Temperaturen zubereiten, können Sie Spritzer sofort problemlos und gefahrlos entfernen.

Sicheres Kochen dank Induktionstechnologie

Sicheres Kochen mit Induktionstechnologie. Die Fläche um Ihre Töpfe und Pfannen herum bleibt kühl, auch wenn Sie mit hohen Temperaturen kochen. So wird die Verbrennungsgefahr minimiert.

Technische Daten

Einbau	flächenbündig oder aufliegend
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	49
Einbauhöhe (mm)	44
Gerätebreite (mm)	580
Gerätetiefe (mm)	510
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	586/560
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	516/490
vl: Leistung / Ø Kochzone	2300/3700W/210mm
hl: Leistung / Ø Kochzone	1800/2800W/180mm
vm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
vr: Leistung / Ø Kochzone	1400/2500W/145mm
hr: Leistung / Ø Kochzone	1800/2800W/180mm
Max. Gesamtanschlusswert (W)	7350
Anschlusskabel (m)	1.5
Netz-Spannung (V)	400V2N
Nettogewicht kg	11.54
Herkunftsland	DE
Product Partner Code	-
Artikelnummer / PNC	949 596 631
EAN Nummer	7332543580590

