



### Verknüpfen Sie mehrere Zonen per Bridge-Funktion zu grösseren Kochflächen

Erstellen Sie mit der Bridge-Funktion dieses Induktionskochfeldes mehrere grosse Flächen zum Kochen. Auf Knopfdruck können jeweils zwei Zonen miteinander verbunden werden und bilden so eine grosse Kochzone, welche perfekt für die Verwendung von grösseren Brättern und Pfannen geeignet ist.

GK78TSILO Glaskeramik Touch-Bedienung

## Produkteigenschaften



### Zonenfrei und intuitiv Kochen dank des Maxima Induktionskochfeldes

Das zonenfreie Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengrösse Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.

- Slider-Bedienung
- Topfboden-/ Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 1 Induktions-Kochzone 2300/3200W/180/210mm
- 1 Induktions-Kochzone 2300/3200W/180/210mm
- 1 Induktions-Kochzone 2300/3200W/180/210mm
- 1 Induktions-Kochzone 2300/3200W/180/210mm
- 1 Induktions-Kochzone 2300/3600W/240mm



### Bereiten Sie mit fünf Kochzonen mehrere Gerichte auf einmal zu

Mehrere Gerichte können problemlos auf einmal zubereitet werden dank der fünf individuellen Kochzonen dieses Kochfeldes.



### Sobald Sie kochen aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood automatisch

Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Dank der Hob2Hood-Funktion wird Ihre Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt, sobald Sie zu kochen beginnen. So wird stets für eine effektive Luftreinigung gesorgt.

### Stellen Sie Ihre Pfanne auf das Kochfeld und die richtige Intuitive Slider-Bedienung leuchtet auf

Sobald Sie die Pfanne auf das Kochfeld stellen, leuchtet die entsprechende Intuitive Slider-Bedienung auf. So verschwenden Sie keine Zeit auf der Suche nach der richtigen Bedienung.

### Sekundenschnell die richtige Temperatur dank der reaktionsschnellen Induktionstechnologie

Erhalten Sie dank unserer reaktionsschnellen Induktionstechnologie sekundenschnell die benötigte Temperatur. Da das Kochen auf diese Weise energieeffizient ist, sparen Sie Strom und schonen die Umwelt.

**Technische Daten**

Einbau	flächenbündig oder aufliegend
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	49
Einbauhöhe (mm)	44
Gerätebreite (mm)	800
Gerätetiefe (mm)	510
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	806/780
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	516/490
vl: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180/210mm
hl: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180/210mm
vm: Leistung / Ø Kochzone	2300/3600W/240mm
hm: Leistung / Ø Kochzone	2300/3600W/240mm
vr: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180/210mm
hr: Leistung / Ø Kochzone	2300/3200W/180/210mm
Max. Gesamtanschlusswert (W)	11000
Anschlusskabel (m)	1.5
Netz-Spannung (V)	400V3N
Nettogewicht kg	16.84
Herkunftsland	DE
Product Partner Code	-
Artikelnummer / PNC	949 596 679
EAN Nummer	7332543581665

