

**Cuisinez en toute confiance grâce à ce plan de cuisson vitrocéramique fiable**

Si vous souhaitez un plan de cuisson vitrocéramique simple, mais efficace, ne cherchez pas plus loin. Cet plan de cuisson est un atout fiable pour votre cuisine qui vous permet de cuisiner de façon créative en toute confiance.

---

GK56PCN Vitrocéramic comandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

**Caractéristiques du produit****Choisissez des articles de cuisson de tailles différentes grâce à cette zone de cuisson extensible**

Grâce à cette zone de cuisson extensible de votre plan de cuisson, vous pouvez profiter de la liberté et de la flexibilité d'utiliser des plats de tailles différentes.

- Dispositif de protection de surchauffe
- Affichage de chaleur résiduelle
- Largeur de découpe 54 cm facilite le montage sur des armoires sous plan SMS
- 1 zone de cuisson à 2 circuits Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW
- 1 zone de cuisson Ø 180 mm, 1,8 kW
- 1 zone de cuisson Ø 210 mm, 2,3 kW
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW

**Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue**

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.

**Le nettoyage de la plan de cuisson est facile grâce à sa surface en céramique**

La surface en céramique spéciale de ce plan de cuisson est très facile à nettoyer. Les taches pouvant survenir lors de la cuisson sont facilement nettoyées: un coup de chiffon et votre plan de cuisson est à nouveau étincelante de propreté.

**La table indique les zones qui restent chaudes après la cuisson grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle**

Ces indicateurs de chaleur résiduelle révèlent les zones qui restent chaudes même après avoir éteint la plan de cuisson. Cela vous évite de vous brûler lorsque vous nettoyez sa surface après avoir terminé de cuisiner. Une fonction pour assurer votre sécurité.

**Caractéristiques techniques**

Variante d'encastrement	à plat	Poids net (kg)	6.96
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Pays d'origine	DE
Hauteur de montage affleurant (mm)	38	Product Partner Code	-
Hauteur (mm)	43	Numéro d'article / PNC	949 596 662
Largeur de l'appareil (mm)	556	Code EAN	7332543581382
Profondeur de l'appareil (mm)	516	Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	1510.00
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	540	Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	1402.05
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	500	Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF	2.31
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	900/1800W/120/180mm	Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF	2.49
ar. G: puissance / Ø zone de cuisson	1800W/180mm		
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
ar. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm		
ar. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300W/210mm		
Valeur de raccordement total max (W)	7100		
Tension réseau (V)	400V2-3		

