

**Ihr einfaches und zuverlässige Glaskeramik-Kochfeld**

Erzielen Sie immer gute Resultate dank dem zuverlässigen Glaskeramik-Kochfeld.

GK56PO Glaskeramik Herd/Schaltkasten gesteuert

Produkteigenschaften**Wählen Sie flexibel Kochgeschirr in verschiedenen Grössen dank der erweiterbaren Kochzone**

Dank der erweiterbaren Kochzone dieses Kochfeldes können Sie selbst grosse Töpfe und Pfannen individuell nach Ihrem Bedürfnis verwenden.

- Überhitzungsschutz
- Restwärmanzeige
- 54 cm Ausschnittbreite vereinfacht den Einbau über einem SMS-Unterbauschrank
- 1 Kochzone Ø 180 mm, 1,8 kW
- 1 Kochzone Ø 180 mm, 1,8 kW
- 1 2-Kreis-Kochzone Ø 210/120 mm, 2,2/0,9 kW
- 1 Kochzone Ø 145 mm, 1,2 kW

Setzen Sie Ihr neues Kochfeld mit dem speziellen Adapterrahmen mühelos ein

Setzen Sie Ihr neues Kochfeld mit dem speziellen Adapterrahmen mühelos ein. Der größere Rahmen bedeckt die Aussparung, die durch die Entfernung des alten Kochfeldes entstanden ist, komplett. Freuen Sie sich über eine einfache Installation und einen bündigen Abschluss Ihrer Arbeitsplatte.

Das Kochfeld lässt sich dank seiner Glaskeramikoberfläche leicht reinigen

Die spezielle Glaskeramikoberfläche dieses Kochfeldes lässt sich leicht reinigen. Spritzer beim Kochen können einfach weggewischt werden – Ihr Kochfeld wird schnell makellos sauber.

Heisse Kochzonen Ihres Kochfeldes werden auch nach dem Kochen noch angezeigt

Die Restwärmanzeige informiert Sie, wenn eine Kochzone nach dem Kochen noch immer heiss ist. Ein wichtiges Leistungsmerkmal im Hinblick auf die Sicherheit.

Technische Daten

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|------|
| Einbau | flächenbündig oder aufliegend | VRG inkl. MwSt. CHF | 2.49 |
| Ausschnittmasse | siehe Masszeichnungen | | |
| Einbauhöhe flächenbündig (mm) | 47 | | |
| Einbauhöhe (mm) | 43 | | |
| Gerätebreite (mm) | 529 | | |
| Gerätetiefe (mm) | 489 | | |
| Falzbreite / Ausschnittbreite (mm) | 536/510 | | |
| Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm) | 496/470 | | |
| vl: Leistung / Ø Kochzone | 1800W/180mm | | |
| hl: Leistung / Ø Kochzone | 1800W/180mm | | |
| vm: Leistung / Ø Kochzone | 0W/0mm | | |
| hm: Leistung / Ø Kochzone | 0W/0mm | | |
| vr: Leistung / Ø Kochzone | 1200W/145mm | | |
| hr: Leistung / Ø Kochzone | 900/2200W/120/210mm | | |
| Max. Gesamtanschlusswert (W) | 7000 | | |
| Netz-Spannung (V) | 400V2-3 | | |
| Nettogewicht kg | 6.66 | | |
| Herkunftsland | DE | | |
| Product Partner Code | - | | |
| Artikelnummer / PNC | 949 596 661 | | |
| EAN Nummer | 7332543581375 | | |
| Bruttopreis inkl. MwSt CHF (UPE) | 1510.00 | | |
| Bruttopreis exkl. MwSt CHF (UPE) | 1402.05 | | |
| Vorgezogene Recycling Gebühr, exkl. MwSt. CHF | 2.31 | | |

