

**Cuisinez en toute confiance grâce à ce plan de cuisson vitrocéramique fiable**

Si vous souhaitez un plan de cuisson vitrocéramique simple, mais efficace, ne cherchez pas plus loin. Cet plan de cuisson est un atout fiable pour votre cuisine qui vous permet de cuisiner de façon créative en toute confiance.

GK56PPLCN Vitrocéramic comandée à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande

Caractéristiques du produit**Vous pouvez utiliser une plus grande gamme d'articles de cuisson grâce aux deux zones de cuisson extensibles**

Cette plaque de cuisson dispose de deux zones de cuisson extensibles différentes qui peuvent être utilisées pour des plats de tailles différentes. Cela vous offre la flexibilité d'utiliser les plats dont vous avez besoin pour n'importe quelle recette.

- Dispositif de protection de surchauffe
- Affichage de chaleur résiduelle
- 1 zone de cuisson à 2 circuits Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW
- 1 zone de cuisson Ø 180 mm, 1,8 kW
- 1 zone de cuisson Ø 210 mm, 2,3 kW
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame. Sa conception de très grande taille recouvre le découpage qui reste après avoir retiré l'ancienne table. Par conséquent, la nouvelle plan de cuisson s'intègre de façon élégante dans votre plan de travail et la finition est parfaite.

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.

Le nettoyage de la plan de cuisson est facile grâce à sa surface en céramique

La surface en céramique spéciale de ce plan de cuisson est très facile à nettoyer. Les taches pouvant survenir lors de la cuisson sont facilement nettoyées: un coup de chiffon et votre plan de cuisson est à nouveau étincelante de propreté.

La table indique les zones qui restent chaudes après la cuisson grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle

Ces indicateurs de chaleur résiduelle révèlent les zones qui restent chaudes même après avoir éteint la plan de cuisson. Cela vous évite de vous brûler lorsque vous nettoyez sa surface après avoir terminé de cuisiner. Une fonction pour assurer votre sécurité.

Caractéristiques techniques

Variante d'encastrement	à plat	Poids net (kg)	7.85
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Pays d'origine	DE
Hauteur de montage affleurant (mm)	38	Product Partner Code	-
Hauteur (mm)	44	Numéro d'article / PNC	949 596 664
Largeur de l'appareil (mm)	588	Code EAN	7332543581405
Profondeur de l'appareil (mm)	548	Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	1870.00
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	540-570	Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	1736.30
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	500-530	Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF	2.31
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	900/1800W/120/180mm	Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF	2.49
ar. G: puissance / Ø zone de cuisson	1800W/180mm		
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
ar. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm		
ar. D: puissance / Ø zone de cuisson	2300W/210mm		
Valeur de raccordement total max (W)	7100		
Tension réseau (V)	400V2-3		

