



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuissez rapidement grâce à ce plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

Vitrocéramique avec commandé à curseur

Caractéristiques du produit

Choisissez des articles de cuisson de tailles différentes grâce à cette zone de cuisson extensible

Grâce à cette zone de cuisson extensible de votre plan de cuisson, vous pouvez profiter de la liberté et de la flexibilité d'utiliser des plats de tailles différentes.

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.



Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts

Gardez votre plan de cuisson propre

Avec cette plaque de cuisson, les zones autour de la zone de cuisson restent fraîches. Même si vous préparez des plats à haute température, vous pouvez facilement et en toute sécurité enlever les éclaboussures immédiatement.

- Commande à curseur
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zone de cuisson 900W/1800W/120mm/180mm
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- 1 zone de cuisson Ø 180 mm, 1,8 kW
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW

Caractéristiques techniques

Variante d'encastrement	à fleur ou à plat
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés
Hauteur de montage affleurant (mm)	47
Hauteur (mm)	43
Largeur de l'appareil (mm)	529
Profondeur de l'appareil (mm)	489
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	536/510
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	496/470
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	1800W/180mm
ar. G: puissance / Ø zone de cuisson	1800W/180mm
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
ar. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm
ar. D: puissance / Ø zone de cuisson	900/2200W/120/210mm
Valeur de raccordement total max (W)	6000
Longueur du câble (M)	1.5

Tension réseau (V)	400V2-3
Poids net (kg)	7.1
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Numéro d'article / PNC	949 596 886
Code EAN	7332543650903
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	2190.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	2033.45
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF	2.31
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF	2.49

