



**Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement**  
Cuissez rapidement grâce à ce plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK58TSCN Vitrocéramique commandé à curseur

### Caractéristiques du produit

#### **La plan de cuisson vous offre la possibilité d'utiliser des plats plus volumineux grâce à ces deux zones de cuisson**

Vous pouvez maintenant répondre à tous vos besoins culinaires et utiliser de plus grands plats grâce aux deux zones extensibles de ce plan de cuisson. Elle offre une meilleure capacité pour les plats que vous utilisez, vous permettant ainsi de concocter vos recettes préférées.

#### **Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolore**

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolore donne de l'audace à cette plan de cuisson

- Commande à curseur
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zone de cuisson à 2 circuits 1400/2300W/170/210mm
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- 1 zone de cuisson à 2 circuits 900/1800W/120/180mm
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW

#### **Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider**

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts



**Caractéristiques techniques**

Variante d'encastrement	à plat	Tension réseau (V)	400V2-3
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Poids net (kg)	7.59
Hauteur de montage affleurant (mm)	38	Pays d'origine	DE
Hauteur (mm)	47	Product Partner Code	-
Largeur de l'appareil (mm)	576	Numéro d'article / PNC	949 596 651
Profondeur de l'appareil (mm)	506	Code EAN	7332543581276
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560	Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	2490.00
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490	Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	2312.00
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	1400/2300W/170/210mm	Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF	2.31
ar. G: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm	Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF	2.49
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
ar. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm		
ar. D: puissance / Ø zone de cuisson	900/1800W/120/180mm		
Valeur de raccordement total max (W)	6500		
Longueur du câble (M)	1.5		

