



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuissez rapidement grâce à ce plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK58TSO Vitrocéramique avec commande à curseur

Caractéristiques du produit

La plan de cuisson vous offre la possibilité d'utiliser des plats plus volumineux grâce à ces deux zones de cuisson

Vous pouvez maintenant répondre à tous vos besoins culinaires et utiliser de plus grands plats grâce aux deux zones extensibles de ce plan de cuisson. Elle offre une meilleure capacité pour les plats que vous utilisez, vous permettant ainsi de concocter vos recettes préférées.

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicoloré

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicoloré donne de l'audace à cette plan de cuisson

- Commande à curseur
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zone de cuisson à 2 circuits 1400/2300W/170/210mm
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- 1 zone de cuisson à 2 circuits 900/1800W/120/180mm
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- Tension réseau 400 V 2-3

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts



Caract ristiques techniques

Variante d'encastrement	� fleur ou � plat
Dessins c�t� pour l'encastrement	voir dessins cot�s
Hauteur de montage affleurant (mm)	51
Hauteur (mm)	47
Largeur de l'appareil (mm)	580
Profondeur de l'appareil (mm)	510
largeur de couture / largeur de d�coupe (mm)	586/560
Profondeur de pliage / profondeur de d�coupe (mm)	516/490
av. G: puissance / � zone de cuisson	1400/2300W/170/210mm
ar. G: puissance / � zone de cuisson	1200W/145mm
av. C: puissance / � zone de cuisson	0W/0mm
ar. C: puissance / � zone de cuisson	0W/0mm
av. D: puissance / � zone de cuisson	1200W/145mm
ar. D: puissance / � zone de cuisson	900/1800W/120/180mm
Valeur de raccordement total max (W)	6500
Longueur du c�ble (M)	1.5

Tension r�seau (V)	400V2-3
Poids net (kg)	7.59
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Num�ro d'article / PNC	949 596 649
Code EAN	7332543581252
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	2490.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	2312.00
Taxe de recyclage anticip�e, TVA excl. CHF	2.31
Taxe de recyclage anticip�e, TVA incl. CHF	2.49

