



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuissez rapidement grâce à ce plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK58TSPLCN Vitrocéramique avec commande à curseur

Caractéristiques du produit

La plan de cuisson vous offre la possibilité d'utiliser des plats plus volumineux grâce à ces deux zones de cuisson

Vous pouvez maintenant répondre à tous vos besoins culinaires et utiliser de plus grands plats grâce aux deux zones extensibles de ce plan de cuisson. Elle offre une meilleure capacité pour les plats que vous utilisez, vous permettant ainsi de concocter vos recettes préférées.

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolore

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolore donne de l'audace à cette plan de cuisson

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame. Sa conception de très grande taille recouvre le découpage qui reste après avoir retiré l'ancienne table. Par conséquent, la nouvelle plan de cuisson s'intègre de façon élégante dans votre plan de travail et la finition est parfaite.

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts requis.

- Commande à curseur
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction Stop + Go
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zone de cuisson à 2 circuits 1400/2300W/170/210mm
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- 1 zone de cuisson à 2 circuits 900/1800W/120/180mm
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- Tension réseau 400 V 2-3

Caractéristiques techniques

Variante d'encastrement	à plat	Tension réseau (V)	400V2-3
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Poids net (kg)	8.26
Hauteur de montage affleurant (mm)	38	Pays d'origine	DE
Hauteur (mm)	47	Product Partner Code	-
Largeur de l'appareil (mm)	618	Numéro d'article / PNC	949 596 650
Profondeur de l'appareil (mm)	548	Code EAN	7332543581269
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560-600	Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	2640.00
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490-530	Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	2451.25
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	1400/2300W/170/210mm	Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF	2.31
ar. G: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm	Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF	2.49
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
ar. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm		
ar. D: puissance / Ø zone de cuisson	900/1800W/120/180mm		
Valeur de raccordement total max (W)	6500		
Longueur du câble (M)	1.5		

