

**Sparen Sie Zeit mit diesem schnell aufheizenden Kochfeld**

Die TopLight-Kochzonen heizen schnell auf und werden in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt.

GK78TSCN Glaskeramik Slider-Bedienung

Produkteigenschaften**Grosse Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone**

Setzen Sie Ihr Kochgeschirr flexibel auf den zwei erweiterbaren Kochzonen ein - sogar für ovale Pfannen.

- Slider-Bedienung
- Ankochautomatik
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 1 2-Kreis-Kochzone Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW
- 1 Kochzone Ø 210 mm, 2,3 kW
- 1 Bräter-Kochzone Ø 290/165 mm, 2,6/1,5 kW
- 1 Kochzone Ø 145 mm, 1,2 kW
- Netz-Spannung 400 V 2-3

Eleganter zweifarbiges Glasdruck

Der elegante zweifarbige Glasdruck hat eine helle Benutzeroberfläche für eine bessere Leserlichkeit und eine dunklere Kochzonengrafik.

Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine intuitive Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente. Einfach antippen und sliden.



Technische Daten

Einbau	aufliegend
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	38
Einbauhöhe (mm)	47
Gerätebreite (mm)	766
Gerätetiefe (mm)	506
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	750
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	490
vl: Leistung / Ø Kochzone	1800/900W/180/120mm
hl: Leistung / Ø Kochzone	2300W/210mm
vm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
vr: Leistung / Ø Kochzone	1200W/145mm
hr: Leistung / Ø Kochzone	2600/1500W/165x290mm
Max. Gesamtanschlusswert (W)	7350
Anschlusskabel (m)	1.5
Netz-Spannung (V)	400V2-3
Nettogewicht kg	10.08
Herkunftsland	DE
Product Partner Code	-
Artikelnummer / PNC	949 596 645
EAN Nummer	7332543581214

