



Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuissez rapidement grâce à ce plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK78TSO Vitrocéramique avec commande à curseur

Caractéristiques du produit

Profitez d'une cuisine flexible grâce aux deux zones de cuisson

Un plan de cuisson avec deux zones extensibles et une zone ovale. Cela vous offre une plus grande flexibilité au niveau des plats que vous pouvez utiliser sur votre plan de cuisson

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolor

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolor donne de l'audace à cette plan de cuisson

- Commande à curseur
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zone de cuisson à 2 circuits Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW
- 1 zone de cuisson Ø 210 mm, 2,3 kW
- 1 zone de cuisson grande taille Ø 290/165 mm, 2,6/1,5 kW
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- Tension réseau 400 V 2-3



Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts

Caract ristiques techniques

Variante d'encastrement	� fleur ou � plat
Dessins c�t� pour l'encastrement	voir dessins cot�s
Hauteur de montage affleurant (mm)	51
Hauteur (mm)	47
Largeur de l'appareil (mm)	770
Profondeur de l'appareil (mm)	510
largeur de couture / largeur de d�coupe (mm)	776/750
Profondeur de pliage / profondeur de d�coupe (mm)	516/490
av. G: puissance / � zone de cuisson	1800/900W/180/120mm
ar. G: puissance / � zone de cuisson	2300W/210mm
av. C: puissance / � zone de cuisson	0W/0mm
ar. C: puissance / � zone de cuisson	0W/0mm
av. D: puissance / � zone de cuisson	1200W/145mm
ar. D: puissance / � zone de cuisson	2600/1500W/165x290mm
Valeur de raccordement total max (W)	7350
Longueur du c�ble (M)	1.5

Tension r�seau (V)	400V2-3
Poids net (kg)	10.08
Pays d'origine	DE
Product Partner Code	-
Num�ro d'article / PNC	949 596 641
Code EAN	7332543581177
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	2870.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	2664.80
Taxe de recyclage anticip�e, TVA excl. CHF	2.31
Taxe de recyclage anticip�e, TVA incl. CHF	2.49

