

IK2685TR Combiné



Contrôle de la température pour une protection maximale du goût.

Un refroidissement 40 % plus rapide grâce à ColdSense. Les capteurs de température pour le réfrigérateur et la pièce réagissent rapidement aux changements environnementaux, et permettent de conserver une température stable. Un refroidissement rapide est assuré et la bonne température est rapidement ajustée. Moins de chocs thermiques, pour une protection optimale

Choisissez les réglages du réfrigérateur grâce à la commande électronique

Vous pouvez régler la température interne de votre réfrigérateur à l'aide des touches électroniques, et contrôler la température sur l'écran LCD.

Rangez davantage de façon plus pratique.

Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de ranger facilement des produits encombrants. Faites vos achats en toute confiance en sachant que vous avez suffisamment de place pour ranger des produits plus volumineux dans votre réfrigérateur-

Caractéristiques

- Affichage digital de la température
- Alarme optique et acoustique de température
- Alarme porte ouverte: sonore
- Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial
- Compartiment de réfrigération avec fonction mise en marche/arrêt individuelle
- Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Eclairage Voyants LED, à côté, l'effet d'éclaircissement
- White Plastic : 4
- Couverture de bac à légumes
- Bac à légumes: 1
- No Trims
- Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs
- Grattoir à glace
- Système de fixation par glissière
- Intégrable

Données techniques

- Porte : à droite et réversibles
- Capacité utile totale (L) : 259
- Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) : 209
- Capacité utile du comp. congélateur 4* (L) : 50
- Classe d'efficacité éner. (A-G) : E
- Bruit dB(A) : 34
- Classe de bruit (A-D) : B
- Cons. d'énergie par an (kWh) : 193
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Min. Température ambiante, °C : 10
- Max. Température ambiante, °C : 43
- Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) : 15.3
- Hauteur de l'appareil (mm) : 1575
- Largeur de l'appareil (mm) : 540
- Profondeur de l'appareil (mm) : 549
- Hauteur (mm) : 1580
- Largeur d'encastrement (mm) : 560
- Profondeur d'encastrement (mm) : 560
- Tension réseau (V) : 230-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Valeur de raccordement (W) : 200
- Fusible (A) : 1.5
- Longueur du câble (M) : 2.4
- Poids net (kg) : 46.5
- Pays d'origine : IT
- Numéro d'article / PNC : 925 632 625
- Code EAN : 7332543771363
- Product Partner Code : -
- Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 2620.00
- Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 2432.70
- Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 28.00
- Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 26.00

Type

IK2685TR Combiné