

## IK2581BNR Combiné



### Vos ingrédients, à votre façon

Chaque ingrédient trouve sa place dans le réfrigérateur-congélateur 600 CustomFlex®. Les balconnets personnalisables et amovibles s'engagent dans la porte du réfrigérateur et peuvent être placés de la façon qui vous convient le mieux. Des asperges

### L'association TwinTech® et No Frost permet d'éviter le dessèchement.

Le système de refroidissement double intelligent TwinTech® No Frost garde les ingrédients hydratés. Supérieur au système No Frost total standard, il refroidit le réfrigérateur et le congélateur séparément. Il n'y a pas de formation de givre dans le congélateur.

### Réglage au bout des doigts. Avec la commande tactile double électronique

Grâce à la commande tactile double électronique, vous savez toujours ce qui se passe à l'intérieur de votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses fonctions et régler des paramètres précis tant pour le réfrigérateur que pour le congélateur, tout cela

### Avantage

- Réglez le niveau d'humidité dans le réfrigérateur-congélateur, avec Humidity Control.
- Des espaces adaptables pour les grands articles avec FlexiShelf.
- Le filtre CleanAir utilise le charbon pour absorber les mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur.

### Caractéristiques

- Affichage digital de la température
- Portes avec mécanisme de fermeture Soft Closing
- Alarme optique et acoustique de température
- Alarme porte ouverte: optique, sonore
- Réfrigération rapide / Action Cool
- Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial
- Compartiment de réfrigération avec fonction mise en marche/arrêt individuelle
- Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No
- Eclairage Integrated to FanHigh, Voyants LED, l'effet d'éclaircissement
- Foil on Plastic : 4
- Couverture de bac à légumes
- Bac à légumes:
- Plastic w. Foil
- Support à oeufs: 1 pour 10 oeufs
- Tiroir de réfrigération: 3
- 2 accus de froid tiroir FreshZone
- Montage fixe de la porte
- Intégrable

### Données techniques

- Porte : à droite et réversibles
- Capacité utile totale (L) : 245
- Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) : 184
- Capacité utile du comp. congélateur 4\* (L) : 61
- Classe d'efficacité éner. (A-G) : C
- Bruit dB(A) : 35
- Classe de bruit (A-D) : B
- Cons. d'énergie par an (kWh) : 137
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Min. Température ambiante, °C : 10
- Max. Température ambiante, °C : 43
- Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) : 11
- Hauteur de l'appareil (mm) : 1769
- Largeur de l'appareil (mm) : 556
- Profondeur de l'appareil (mm) : 549
- Hauteur (mm) : 1780
- Largeur d'encastrement (mm) : 560
- Profondeur d'encastrement (mm) : 550
- Tension réseau (V) : 230-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Valeur de raccordement (W) : 140
- Fusible (A) : 1.1
- Longueur du câble (M) : 2.4
- Poids net (kg) : 61
- Pays d'origine : IT
- Numéro d'article / PNC : 925 516 115
- Code EAN : 7332543757640
- Product Partner Code : -
- Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 4220.00
- Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 3918.30
- Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 28.00
- Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 26.00

### Type

## **IK2581BNR Combiné**