

IK277BNL Combiné



Les ingrédients restent juteux. Refroidissement anti-dessèchement

Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® No Frost protège la qualité des aliments. Technologie intelligente composée de deux systèmes de refroidissement indépendants et congélateur No Frost. Supérieur aux systèmes No Frost complets standards, le niveau d'humidité reste idéal dans le réfrigérateur et empêche les aliments de se dessécher. Une réduction de 60 %

Toujours au frais avec DynamicAir

DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le réchauffement.

Fermeture de porte silencieuse et en douceur

Profitez de charnières de porte spécialement conçues pour permettre d'éviter l'ouverture accidentelle des portes du réfrigérateur-congélateur, susceptible de donner lieu à un gaspillage d'énergie et des aliments avariés. La porte se referme avec justesse, en toute sûreté et silencieusement.

Avantage

- La commande tactile double électronique pour régler facilement la fonction exacte
- Des espaces adaptables pour les grands articles avec FlexiShelf.
- Le filtre CleanAir utilise le charbon pour absorber les mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur.

Caractéristiques

- Affichage digital de la température
- Portes avec mécanisme de fermeture Soft Closing
- Alarme optique et acoustique de température
- Alarme porte ouverte: optique, sonore
- Réfrigération rapide / Action Cool
- Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial
- Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No
- Eclairage en haut, Lateral LED, l'effet d'éclaircissement
- Foil on Plastic : 2, une modulable
- Couverture de bac à légumes
- Bac à légumes: 1
- Plastic w. Foil
- Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs
- Tiroir de réfrigération: 3
- Montage fixe de la porte
- Intégrable

Données techniques

- Porte : à gauche et réversibles
- Capacité utile totale (L) : 226
- Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) : 166
- Capacité utile du comp. congélateur 4* (L) : 60
- Classe d'efficacité énerg. (A-G) : D
- Bruit dB(A) : 35
- Classe de bruit (A-D) : B
- Cons. d'énergie par an (kWh) : 172
- Classe climatique : SN-N-ST-T
- Min. Température ambiante, °C : 10
- Max. Température ambiante, °C : 43
- Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) : 12.9
- Hauteur de l'appareil (mm) : 1523
- Largeur de l'appareil (mm) : 547
- Profondeur de l'appareil (mm) : 575
- Hauteur (mm) : 1524
- Largeur d'encastrement (mm) : 550
- Profondeur d'encastrement (mm) : 605
- Tension réseau (V) : 230-240
- Fréquence (Hz) : 50
- Valeur de raccordement (W) : 110
- Fusible (A) : 0.7
- Longueur du câble (M) : 2.4
- Poids net (kg) : 66.26
- Pays d'origine : HU
- Numéro d'article / PNC : 933 034 621
- Code EAN : 7332543770052
- Product Partner Code : -
- Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 3720.00
- Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 3454.05
- Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 28.00
- Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 26.00

Type

IK277BNL Combiné

IK277BN / IK255BN

Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt

