

**Contrôle de la température pour une protection maximale du goût.**

Un refroidissement 40 % plus rapide grâce à ColdSense. Les capteurs de température pour le réfrigérateur et la pièce réagissent rapidement aux changements environnementaux, et permettent de conserver une température stable. Un refroidissement rapide est assuré et la bonne température est rapidement ajustée. Moins de chocs

**Caractéristiques du produit****Entretien réduit du congélateur avec LowFrost**


Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.

**Fermeture de porte silencieuse et en douceur**

Profitez de charnières de porte spécialement conçues pour permettre d'éviter l'ouverture accidentelle des portes du réfrigérateur-congélateur, susceptible de donner lieu à un gaspillage d'énergie et des aliments avariés. La porte se referme avec justesse, en toute sûreté et silencieusement.

**Réglage au bout des doigts. Avec la commande tactile double électronique**

Grâce à la commande tactile double électronique, vous savez toujours ce qui se passe à l'intérieur de votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses fonctions et régler des paramètres précis tant pour le réfrigérateur que pour le congélateur, tout cela par simple touche.



- Affichage digital de la température
- Portes avec mécanisme de fermeture Soft Closing
- Compartiment de congélation avec technologie LowFrost
- Alarme optique et acoustique de température
- Alarme porte ouverte: optique, sonore
- Réfrigération rapide / Action Cool
- Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial
- Compartiment de réfrigération avec fonction mise en marche/arrêt individuelle
- Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No
- Eclairage Voyants LED, à côte, l'effet d'éclaircissement
- Foil on Plastic: 4
- Couverture de bac à légumes
- Bac à légumes:
- Plastic w. Foil
- Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs
- Tiroir de réfrigération: 3
- Grattoir à glace tiroir FreshZone
- Montage fixe de la porte
- Intégrable

**Contrôle de l'humidité pour des légumes verts et frais**

Savourez de délicieux légumes avec notre bac Humidity Control. En contrôlant l'humidité dans l'air, il crée le meilleur environnement pour conserver vos aliments. En fermant les aérations, il crée un espace idéal pour stocker les herbes aromatiques et les légumes verts à feuilles, tandis qu'en les ouvrant, la conservation est

**Conservez des textures parfaites avec FastFreeze**

Le système FastFreeze préserve mieux les vitamines, la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments frais en les congelant rapidement.

**Caractéristiques techniques**

|  |                         |  |               |
|--|-------------------------|--|---------------|
| Porte                                      | à gauche et réversibles | Longueur du câble (M)                      | 2.4           |
| Capacité utile totale (L)                  | 259                     | Poids net (kg)                             | 60            |
| Capacité utile du comp. réfrigérateur (L)  | 187                     | Pays d'origine                             | IT            |
| Capacité utile du comp. congélateur 4* (L) | 72                      | Numéro d'article / PNC                     | 925 511 040   |
| Classe d'efficacité énerg. (A-G)           | D                       | Code EAN                                   | 7332543746187 |
| Bruit dB(A)                                | 34                      | Product Partner Code                       | -             |
| Classe de bruit (A-D)                      | B                       | Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)             | 3780.00       |
| Cons. d'énergie par an (kWh)               | 175                     | Prix brut TVA excl. CHF (PVC)              | 3509.75       |
| Classe climatique                          | SN-N-ST-T               | Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF | 28.00         |
| Min. Température ambiante, °C              | 10                      | Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF | 26.00         |
| Max. Température ambiante, °C              | 43                      |  |               |
| Durée de stockage en cas de dysfonct. (h)  | 15                      |  |               |
| Hauteur de l'appareil (mm)                 | 1769                    |  |               |
| Largeur de l'appareil (mm)                 | 556                     |  |               |
| Profondeur de l'appareil (mm)              | 549                     |  |               |
| Hauteur (mm)                               | 1780                    |  |               |
| Largeur d'encastrement (mm)                | 560                     |  |               |
| Profondeur d'encastrement (mm)             | 550                     |  |               |
| Tension réseau (V)                         | 230-240                 |  |               |
| Fréquence (Hz)                             | 50                      |  |               |
| Valeur de raccordement (W)                 | 140                     |  |               |
| Fusible (A)                                | 1.1                     |  |               |

