

**Les ingrédients restent juteux. Refroidissement anti-dessèchement**


Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® No Frost protège la qualité des aliments. Technologie intelligente composée de deux systèmes de refroidissement indépendants et congélateur No Frost. Supérieur aux systèmes No Frost complets standards, le niveau d'humidité reste idéal dans

**Caractéristiques du produit****Toujours au frais avec DynamicAir**

DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le réchauffement.

**Fermeture de porte silencieuse et en douceur**

Profitez de charnières de porte spécialement conçues pour permettre d'éviter l'ouverture accidentelle des portes du réfrigérateur-congélateur, susceptible de donner lieu à un gaspillage d'énergie et des aliments avariés. La porte se referme avec justesse, en toute sûreté et silencieusement.

**Réglage au bout des doigts. Avec la commande tactile double électronique**

Grâce à la commande tactile double électronique, vous savez toujours ce qui se passe à l'intérieur de votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses fonctions et régler des paramètres précis tant pour le réfrigérateur que pour le congélateur, tout cela par simple touche.

**Réfrigérateur sans odeur, grâce au filtre CleanAir**

Profitez d'un réfrigérateur sentant le frais grâce au filtre CleanAir. Notre filtre utilise du charbon pour neutraliser les fortes odeurs et protéger les arômes naturels de vos ingrédients.

**Faites de la place pour les grands articles avec FlexiShelf.**

Avec FlexiShelf, vous pouvez réorganiser l'intérieur de votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. La clayette en verre amovible de mi-profondeur peut coulisser vers l'arrière, être entièrement étendue ou repliée à moitié pour laisser de la place aux produits plus grands. La flexibilité adéquate pour tous les besoins de

- Affichage digital de la température
- Portes avec mécanisme de fermeture Soft Closing
- Alarme optique et acoustique de température
- Alarme porte ouverte: optique, sonore
- Réfrigération rapide / Action Cool
- Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial
- Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No
- Eclairage en haut, Lateral LED, l'effet d'éclaircissement
- Bac à glaçons: 1
- Foil on Plastic: 4
- Couverture de bac à légumes
- Bac à légumes: 1
- Plastic w. Foil
- Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs
- Tiroir de réfrigération: 3
- Montage fixe de la porte
- Intégrable

**Caractéristiques techniques**

Porte	à gauche et réversibles	Longueur du câble (M)	2.4
Capacité utile totale (L)	281	Poids net (kg)	74.44
Capacité utile du comp. réfrigérateur (L)	221	Pays d'origine	HU
Capacité utile du comp. congélateur 4* (L)	60	Numéro d'article / PNC	933 034 931
Classe d'efficacité énerg. (A-G)	D	Code EAN	7332543773060
Bruit dB(A)	35	Product Partner Code	-
Classe de bruit (A-D)	B	Prix brut, TVA incl. CHF (PVC)	3920.00
Cons. d'énergie par an (kWh)	170	Prix brut TVA excl. CHF (PVC)	3639.75
Classe climatique	SN-N-ST-T	Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF	28.00
Min. Température ambiante, °C	10	Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF	26.00
Max. Température ambiante, °C	43		
Durée de stockage en cas de dysfonct. (h)	12.9		
Hauteur de l'appareil (mm)	1777		
Largeur de l'appareil (mm)	547		
Profondeur de l'appareil (mm)	575		
Hauteur (mm)	1778		
Largeur d'encastrement (mm)	550		
Profondeur d'encastrement (mm)	605		
Tension réseau (V)	230-240		
Fréquence (Hz)	50		
Valeur de raccordement (W)	110		
Fusible (A)	0.7		

