

**AirSensor™ - Der automatische Dunstabzug**

Mit AirSensor™ erkennt die Dunstabzugshaube automatisch die Kochsituation und passt die Motorleistung für eine optimale und angenehme Atmosphäre in der Küche an. Der Geräuschpegel ist immer gut eingestellt und die Dunstabzugshaube läuft ständig auf der idealen Leistungsstufe, so dass Sie keine unnötige Energie verbrauchen

Produkteigenschaften**Automatische Geruchserkennung**

Der AirSensor erkennt den Geruch und steuert automatisch die Leistungsstufe des Motors

- Glasauszug
- Anzahl Leistungsstufen: 3 + Intensiv
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Luftleistung Intensivstufe: 574 m³/h
- Nachlaufstufe
- 1 Gebläse
- Steuerung: Automatisch über AirSensor oder manuell über Touch-Tastatur
- Filtersättigungsanzeige
- 2 Metallfilter, waschbar
- Elektrischer Anschluss (Fensteröffner oder Motorklappe bauseits)
- Frontblende auf 2 Positionen montierbar
- Rückstauklappe
- Integrierter Tiefenausgleich
- Abluft- und *Umluftbetrieb (*mit Spezialausrüstung, gegen Mehrpreis)
- Wandabschluss (gegen Mehrpreis)

Automatische Anpassung der Motorleistung

Energieeinsparung durch die automatische Anpassung der Motorleistung

Ein präziserer Kochvorgang

Dank einer glatten Glasscheibe nehmen Sie die Einstellungen für eine schnelle und effektive Absaugung mühelos vor. Absolute Präzision mit einem Tastendruck.

Sparen und optimieren Sie den Platz in Ihrer Küche

Sparen und optimieren Sie den Platz in Ihrer Küche mit der Installation dieser funktionalen und hochwertigen Haube, die sich in das Design Ihres Küchenschranks integriert, indem sie diskret verborgen bleibt, bis Sie sie brauchen

Technische Daten

Farbe	Weiss	Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	67
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	59
Anzahl der Lampen	2	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	44
Metallfilter	2 Metallfilter, waschbar	Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	517
Anzahl der Motoren	1	Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	66
Abluft-Leistung Intensivstufe (m ³ /h)	574	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	51
Abluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	372	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	42
Abluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	180	Fettabscheidegradklasse	C
Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m ³ /h)	438	Fettabscheidegrad (%)	78.9
Umluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	367	Fluidynamische Effizienzklasse	A
Umluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	177	Fluidynamische Effizienz (FDE hood)	31
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	44	Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand (W)	0
Energieeffizienzklasse	A	Netz-Spannung (V)	230
Lichtstärke (Lux)	407	Gerätehöhe (mm)	17
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	68	Gerätebreite (mm)	548
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätetiefe (mm)	328
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	6	Bruttogewicht (kg)	11.4
Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	69		
Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	53		

PSG8CH160DE0003B

