

Machine à emballer sous vide Kitchen Line

975374

Bande de soudure: 420 mm, largeur 5 mm. Convient aux sacs en rouleau en combinaison avec le support pour sacs sous vide 970638. Affichage numérique du cycle de mise sous vide et de soudure. Le vide peut être généré en mode continu ou en mode pulsé. Boutons pour démarrage rapide de la mise sous vide et soudure sur la poignée. Arrêt automatique après 10 minutes de non-activité - économe d'énergie. La haute puissance de la barre de soudure réduit le temps de soudure à 2-3 s. Grande capacité avec un double pompe à air: 16L/min. Construction en inox. Poignée solide. Convient uniquement aux sacs sous vide gaufrés avec une largeur jusqu'à 406 mm. Poids: 5 kg.



Caractéristiques

Matières	: Inox
Voltage	: 230
Domaine d'utilisation	: Cuisine
Nécessite un électricien	: Non
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 490
Profondeur (mm)	: 260
Hauteur (mm)	: 145
Puissance (fournie) (W)	: 550
Robinet de vidange	: Non
Programmable	: Non
Measurements	: 490x260x(H)145

Spécifications de transport

EAN	: 8711369975374
Gross weight (kg)	: 7.892
Net weight (kg)	: 7
Intrastat code	: 84198180
Export carton length (mm)	: 570
Export carton width (mm)	: 360
Export carton height (mm)	: 420
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 24

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu