



## K-61V28IM1-EU

EAN: 4974019880549

- 68 l, Einbaupyrolysebackofen
- ActiveCool-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A
- Touchscreen und Timer
- Multifunktionsbackofen
- 8 Beheizungsarten
- Herausnehmbare Innenglastür
- 1 Backblech, 1 tiefes Backblech um 1 Gitterrost im Lieferumfang enthalten



## Highlights



### Pyrolytische Reinigung

Bei unseren Pyrolyseöfen ist kein Schrubben mehr nötig: Der Backofen bleibt glänzend sauber. Der Selbstreinigungsprozess ist auf eine Temperatur von 480 °C eingestellt, wodurch alle Rückstände in Asche verwandelt werden, die leicht aus dem Ofen entfernt werden kann



### Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



### ActiveCool

Die ActiveCool-Technologie hält auch bei der Selbstreinigung die Türtemperatur in einem sicheren Bereich. Die vierfach verglaste Tür stellt sicher, dass die Außenfläche auch bei pyrolytischen Temperaturen von 480°C kühl bleibt



### AntiFingerprint

Beugt lästige Fingerabdrücke auf Ihrem Backofen vor

## Technische Daten

| Haupteigenschaften                              |   |
|---|---|
| Art der Reinigung                               | Pyrolytisch   |
| Wärmeart  | Heißluft  |
| Bauart  | Einbau  |
| Breite in cm                                    | 60  |
| Garraumvolumen in l                             | 68  |
| Farbe   | Schwarz   |
| Energieeffizienzklasse                          | A   |
| Steuerung                                       | Elektronisch  |
| Timer   | Touch+ Timer  |
| LCD-Farbdisplay                                 | -   |
| Türöffnung                                      | Herunterklappbar  |
| Türtyp (Anzahl der Glastüren)                   | Vollglastür (4)   |
| Herausnehmbares Innentürglas                    | Ja  |
| Anzahl der Einschubebenen                       | 5   |
| Griff   | Inox  |
| Material des Innenraums                         | Pyrolytisch emailliert  |
| Funktionen                                      |   |
| Anzahl der Funktionen                           | 8   |
| Beheizungsarten                                 | Auftauen, Ober- & Unterhitze, Umluft, Grill, Doppelgrill, Pyrolyse Doppelgrill+Umluft, Turbofunktion (Heißluft) |
| Temperaturregelung in °C                        | 50-270  |
| Sicherheit                                      |   |
| Kühlgebläse                                     | Ja  |
| ActiveCool-Technologie                          | Ja  |
| Kindersicherung                                 | Ja  |
| Zubehör   |   |
| Beleuchtung                                     | Ja (oben)   |
| Türschalter                                     | Ja  |
| Pizza-Set                                       | Ja (optional)   |
| Anzahl der Einschubgitter                       | 1   |
| Anzahl der Backbleche                           | 2 (1 Backblech, 1 tiefe Fettpfanne)   |
| Länge des Anschlusskabels in m                  | 1.6 m   |
| Abmessungen und Gewichte                        |   |
| Ofenmaße (B x H x T) in cm                      | 59.5 x 59.5 x 57.5  |
| Innenraummaße (B x H x T) in cm                 | 45 x 35.1 x 35.2  |
| Einbaumaße (B x H x T) in cm                    | 58 x 59 x 55.5  |
| Maße des verpackten Produktes (B x H x T) in cm | 68 x 64 x 63  |
| Nettogewicht in kg                              | 37.1  |
| Bruttogewicht in kg                             | 39.8  |

| <b>Leistung, Verbrauch und Spannung</b>     |                   |
|---|-------------------|
| Stromverbrauch in W                         | 2600              |
| Oberes Heizelement in W                     | 1200              |
| Unteres Heizelement in W                    | 1100              |
| Grillleistung in W                          | 1400              |
| Doppelgrill in W                            | 1400-2600         |
| Lüfter in W                                 | 23                |
| Energieverbrauch – statisch in (kWh/Zyklus) | 0,98              |
| Energieverbrauch – Lüfter in (kWh/Zyklus)   | 0,87              |
| Spannung in V / Frequenz in Hz              | 220-240 V / 50 Hz |
| Absicherung in A                            | 11.3              |