

Fornello ad induzione Modello 7000

239346

Struttura in acciaio inox. Con due zone cottura. La zona frontale ha una potenza massima di 5000W e quando è attiva a 5000W la zona posteriore può generare solamente 2000W. La zona posteriore ha una potenza massima di 3500W solamente quando la zona frontale non eccede i 3500W. Protezione elettronica contro il surriscaldamento. Con piedini in metallo regolabili e filtro aria rimovibile. Funziona a 380V, fornita senza spina, per l'installazione è necessario un elettricista. Adatto per pentole con diametro da 140 a 280 mm. Carico massimo consentito del forno: 20+20 kg.



Specificazioni

Materiali	: Acciaio inox
Elemento riscaldante	: Induzione
Voltaggio	: 400
Unità di Temperatura	: Celsius
Superficie utilizzabile	: Interno, Cucina
Protezioni	: Protezione da surriscaldamento
Richiesto un' elettricista	: Sì

Imballato per	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 405
Profondità (mm)	: 698
Altezza (mm)	: 145
Potenza (entrata) (W)	: 7000
Rubinetto di scarico	: No
Programmabile	: No
Measurements	: 405x698x(H)145

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369239346
Gross weight (kg)	: 19.8
Net weight (kg)	: 18.035
Intrastat code	: 84198180
Sales units per pallet	: 24

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu