

Scelleuse manuelle

976722

Destinée à l'emballage des aliments et autres produits dans des barquettes en plastique à usage unique, convient aux aliments chauds ou froids. Scelle tous types de barquettes, la matrice de barquettes peut être changée pour différentes tailles de matrices. Peut sceller des barquettes d'une dimension de 235x190x(H)155 mm, et des gobelets d'une hauteur de (H)170 mm. Fourni avec une matrice en alliage d'aluminium pour plateaux de 227x178 mm (805572), sans séparation. Autres dimensions disponibles séparément. Construction durable en acier inoxydable. La poignée ergonomique est en plastique résistant aux endommagements. La plaque de scellage est équipée d'un mécanisme à ressort, facilitant l'ouverture après scellage. La température de scellement peut être réglée de 50° à 210°C. Équipé de puissants éléments chauffants, le temps de préchauffage n'est que de 8 à 10 minutes et le temps de scellage de 1 à 3 secondes seulement. La plaque de soudure est recouverte d'un revêtement antiadhésif, ce qui empêche la feuille de coller après la soudure. La plaque de soudure agit comme un amortisseur de pression. En bloquant la plaque de scellage, la pression est répartie uniformément sur le bord du récipient, ce qui empêche la casse et élimine les microfissures, réduisant ainsi les fuites. Le couteau rétractable intégré coupe le film juste derrière le récipient scellé. Le distributeur de film est universel pour les rouleaux jusqu'à 187 mm de large, peut s'adapter à des rouleaux d'un diamètre maximum de 170 mm. Il est équipé d'un tendeur de film, ce qui garantit une fermeture hermétique du film sans plis. Très sûr grâce à l'utilisation d'un fusible de surcharge, d'une protection contre la surchauffe et d'un interrupteur rétroéclairé. Les pieds antidérapants sont très stables et protègent le plateau de table des rayures. Avec un cordon d'alimentation détachable de 1,5 m avec une prise de terre. Poids net : 10 kg.

**Hendi B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Elément de chauffe	: Elément chauffant
Voltage	: 230
Longueur câble (mm)	: 1500
Unité de graduation	: °C
Plage de température de (°C)	: 50°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 210°C
Unité de température	: Celsius
Domaine d'utilisation	: Intérieur, Cuisine
Protections	: Protection thermique, Protection surchauffe
Nécessite un électricien	: Non
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 247
Profondeur (mm)	: 637
Hauteur (mm)	: 258
Poids article (kg)	: 10
Puissance (fournie) (W)	: 700
Panneau de commandes	: Analogique
Robinet de vidange	: Non
Programmable	: Non
Measurements	: 247x637x(H)258

Spécifications de transport

EAN	: 8711369976722
Gross weight (kg)	: 12.35
Net weight (kg)	: 10.21
Intrastat code	: 84198180
Sales units per pallet	: 15
Plastic packaging materials (gram)	

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu