

## TYPE HP126

PTC SÄULENLÜFTER HEIZUNG WIFI

PTC COLONNE VENTILATEUR CHAUFFAGE WIFI

220-240V~ 50Hz 2000W



2 HEATING  
POWERS



ADJUSTABLE  
THERMOSTAT



VENTILATION  
FUNCTION



LEFT-RIGHT  
OSCILLATION



REMOTE CONTROL  
INCLUDED



- Heizlüfter mit PTC-Keramik-Heizelement, liefert Leistung entsprechend der Raumtemperatur: niedrige Temperatur = maximale Leistung, und umgekehrt.

- iOS- und Android-kompatible APP für die Steuerung aller Funktionen über Wi-Fi 2.4GHz und für die tägliche und wöchentliche Programmierung.

- Es ist möglich, das Gerät mit mehreren Personen gleichzeitig zu teilen.

- Sprachsteuerung kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant.

- Elektronische Touch-Steuerung und Fernbedienung.

- Das Display zeigt Temperatur, Zeit und jede Funktion an.

- Automatischer / Manueller Modus.

- Automatische Leistungswahl je nach Temperatur.

- Auswahl Ventilation/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W).

- Einstellbarer Raumthermostat 15°- 40°C.

- Zeitschaltuhr 1-12h.

- Automatische Rechts-/Links-Oszillation.

- Stand-by/ON-Taste

- 0-I-Schalter.

- Anti-Kipp-Schalter.

- Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff.

- Schutzart IP20.

- Geeignet für Räume von ca. 20m<sup>2</sup>.

- Réchauffeur de ventilateur avec élément chauffant en céramique PTC, fournit de la puissance en fonction de la température ambiante : basse température = puissance maximale, et vice versa.

- APP compatible iOS et Android pour le contrôle, avec Wi-Fi 2,4GHz, de chaque fonction et pour la programmation quotidienne et hebdomadaire.

- Il est possible de partager l'appareil avec plusieurs personnes en même temps.

- Commande vocale compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

- Commandes électroniques tactiles et télécommande.

- L'écran affiche la température, l'heure et chaque fonction.

- Mode automatique / manuel.

- Sélection automatique de la puissance en fonction de la température.

- Sélection Ventilation/ Eco (1000W)/ Rapide (2000W).

- Thermostat d'ambiance réglable de 15° à 40°C.

- Minuterie 1-12h.

- Oszillation automatique droite/gauche.

- Bouton de mise en veille/marche

- Interrupteur 0-I

- Interrupteur anti-basculement.

- Corps en plastique avec poignée intégrée.

- Degré de protection IP20.

- Convient aux pièces d'environ 20 m<sup>2</sup>.