



**PIN  
AR4P19**



Oszillierender Keramik-Heizlüfter mit Touch-Bedienfeld. Keramik: sicher und effizient. 2 Leistungsstufen Eco und Komfort. Belüftung im Sommer. Fernbedienung. 12-Stunden-Timer. 3-farbiges LED-Nachtlicht. LED-Display mit Temperaturanzeige. Kippschutzschalter. Überhitzungsschutzsystem.

*Chauffage soufflant céramique oscillant avec panneau de contrôle tactile. La céramique : sûre et efficace. 2 niveaux de puissance : éco et confort. Ventilation d'été. Télécommande. Minuterie de 12 heures. Veilleuse LED à 3 couleurs. Affichage LED avec indication de la température. Interrupteur anti-basculement. Système de protection contre la surchauffe.*

## PIN | AR4P19



Keramik-Heizlüfter - Chauffage à ventilateur en céramique	•
Raumgröße in m³ - Taille de la pièce en m³	60
(V)	220-240
(Hz)	50-60
LEISTUNG - PUISANCE (W)	2000
Isolationsklasse - Classe d'isolation	II
IP-Schutz - Protection IP	IPX0
Leistungsstufen - Niveaux de puissance	2
Leistungsstufen - Niveaux de puissance (W)	1400/2000
Lüftung im Sommer - Ventilation d'été	•
Horizontale Oszillation - Oscillation horizontale	•
Raumthermostat - Thermostat d'ambiance	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (off)
Touch control - Contrôle tactile	•
Display	•
LED-Nachtlicht 3 Farben - Veilleuse LED 3 couleurs	Hellblau, rosa, rot Bleu clair, rose, rouge
Fernsteuerung - Télécommande	•
Kippschutz - Anti-basculement	•
Überhitzungsschutz - Protection contre la surchauffe	•
Tragegriff - Poignée de transport	•
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Umgebungen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet Ce produit ne convient qu'aux environnements correctement isolés ou à une utilisation occasionnelle.	•
Nettogewicht - Poids net (kg)	1,63
Bruttogewicht - Poids brut (kg)	2
Produktabmessungen BxTxH - Dimensions du produit WxDxH (cm)	13,5 x 13,5 x 44
Einzelverpackung - Emballage unique (cm)	17 x 17 x 47,5
EAN CODE	8004032114898



# HEIZEN | CHAUFFAGE

**Ardes**  
Aria di casa

Verbindliche Angaben für elektrische Raumheizgeräte - VERORDNUNG (EU) 2015/1188

Modell-Bezeichnung:	AR4P19			
Daten	Symbol	Wert	Einheit	Daten
<b>Wärmekraft</b>				<b>Art der Wärmeleistung, nur bei elektrischen Speicherheizgeräten (nur eine Option angeben)</b>
Nennwärmeleistung	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	manuelle thermische Laststeuerung, mit integriertem Thermostat
Minimale Heizleistung (indikativ)	P <sub>min</sub>	1,4	kW	manuelle Steuerung der Heizlast mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur
Maximale kontinuierliche Heizleistung	P <sub>max,c</sub>	2,0	kW	elektronische Wärmelastregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückführung
<b>Stromverbrauch der Hilfskraft</b>				Gebläseunterstützte Wärmeabgabe
Bei Nennwärmeleistung	el <sub>max</sub>	N.A.	kW	<b>Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (nur eine Option angeben)</b>
Bei minimaler Heizleistung	el <sub>min</sub>	N.A.	kW	einstufige Heizleistung ohne Raumtemperaturregelung
Im Stand-by-Modus	els <sub>B</sub>	0,0002	kW	zwei oder mehr manuelle Schritte ohne Raumtemperaturregelung mit Raumtemperaturregelung über mechanischen Thermostat mit elektronischer Raumtemperaturregelung mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Tageszeitschaltuhr mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Wochenzeitschaltuhr Andere Kontrollmöglichkeiten (weitere Optionen können ausgewählt werden) Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung Raumtemperaturregelung mit Erkennung von offenen Fenstern mit Fernsteuerungsoption mit adaptiver Anlaufsteuerung mit Betriebszeitbegrenzung mit schwarzem Kugelthermometer
Kontakt	POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy			





Exigences d'information pour les chauffages électriques locaux - RÈGLEMENT (UE) 2015/1188

Identificateur(s) de modèle :				AR4P19	
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
<b>Production de chaleur</b>				<b>Type d'apport de chaleur, uniquement pour les radiateurs électriques à accumulation locaux (sélectionnez une option)</b>	
Puissance calorifique nominale	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	contrôle manuel de la charge thermique, avec thermostat intégré	N.A
Puissance calorifique minimale (à titre indicatif)	P <sub>min</sub>	1,4	kW	régulation manuelle de la charge thermique avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	N.A
Puissance maximale de chaleur continue	P <sub>max,c</sub>	2,0	kW	régulation électronique de la charge thermique avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	N.A
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				sortie de chaleur assistée par ventilateur	N.A
A la puissance thermique nominale	e <sub>lmax</sub>	N.A	kW	<b>Type de contrôle de la puissance calorifique et de la température ambiante (sélectionnez une option)</b>	
A la puissance calorifique minimale	e <sub>lmin</sub>	N.A	kW	sortie de chaleur à un seul étage et pas de contrôle de la température ambiante	no
En mode veille	e <sub>lse</sub>	0,0002	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	no
				avec thermostat mécanique contrôle de la température ambiante	no
				avec contrôle électronique de la température ambiante	oui
				Régulation électronique de la température ambiante et minuterie journalière	no
				Régulation électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	no
<b>Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)</b>					
				contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	no
				contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	no
				avec option de contrôle de distance	no
				avec contrôle adaptatif du démarrage	no
				avec limitation du temps de travail	oui
				avec capteur à ampoule noire	no

Contact details

POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy

