



Öradiator mit 9 Heizstäben. Turbo-Lüftungssystem. Thermostat zur Temperaturregelung. 3 Leistungsstufen. Zeitschaltuhr mit 24-Stunden-Programmierung. Betriebskontrollleuchte. Kabeltrommel-Fach. Kippschutzschalter. Überhitzungsschutzsystem. Leistung 70 m<sup>3</sup>.

*Radiateur à mazout avec 9 éléments chauffants. Système de ventilation turbo. Thermostat de contrôle de la température. 3 niveaux de puissance. Minuterie programmable de 24 heures. Témoin lumineux de fonctionnement. Compartiment pour bobine de câble. Interrupteur anti-basculement. Système de protection contre la surchauffe. Sortie 70 m<sup>3</sup>.*

AR4R09BTTE		
Öradiator	•	Radiateur à huile
Anz. Elemente	9	Nombre d'éléments
Raumgröße in m <sup>3</sup>	70	Taille de la pièce en m <sup>3</sup>
(V)	220-240	(V)
(Hz)	50-60	(Hz)
Leistung (W)	2400	Puissance (W)
Isolationsklasse	I	Classe d'isolation
Schutzklasse IP	IPX0	Classe de protection IP
Leistungslevel	3	Niveau de puissance
Leistungslevel in (W)	800/1200/2000 (rad.) 400 (turbo)	Niveau de puissance en (W)
Turbofunktion	•	Fonction turbo
Raumthermostat	•	Thermostat d'ambiance
Timer	24 (progr.)	Minuterie
Manuelle Steuerung	•	Commande manuelle
Kippschutz	•	Protection contre le basculement
Überhitzungsschutz	•	Protection contre la surchauffe
Kabelaufbewahrung	•	Rangement du cordon
Rollen	•	Roulettes
Tragegriff	•	Poignée de transport
<b>Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.</b>	•	Ce produit est réservé aux pièces bien isolées ou pour une utilisation occasionnelle.
Nettogewicht	10,15	Poids net
Bruttogewicht	11	Poids brut
Produktabmessung	40 x 24 x 65	Dimensions du produit
Verpackungsmasse	45,5 x 16 x 65,5	Dimensions de l'emballage
EAN	8004032114027	EAN