

**Diskretes Design**

Da die Abzugshaube im Oberschrank über dem Kochfeld verschwindet, ist sie nicht sichtbar, wenn sie nicht gebraucht wird. Durch das Herausziehen der Haube schaltet sich der Lüfter automatisch ein.

DAL5535WE Flachschildhaube

Produkteigenschaften**Bessere Sicht, weniger Stromverbrauch**

Energieeffiziente LEDs sind ideal für gesellige Bereiche, wie die Küche, in der die Beleuchtung häufig und länger eingeschaltet bleibt. Sie sind hell, langlebig und unglaublich energieeffizient und ein wichtiges Gestaltungselement.

- Anzahl Leistungsstufen: 4
- Luftleistung Intensivstufe: m3/h
- 1 Gebläse
- Bedienung über Schiebeschalter
- Filtersättigungsanzeige
- 2 Metallfilter, waschbar
- Frontblende Weiss
- Elektrischer Anschluss (Fensteröffner oder Motorklappe bauseits)
- Vollintegration möglich mit bauseitiger Frontblende
- Rückstauklappe
- Abluft- und *Umluftbetrieb (*mit Spezialausrüstung, gegen Mehrpreis)

Dunstabzug – intelligent gesteuert

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank intuitiver elektronischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

Sauberer Filter, saubere Luft.

Dieser Filter bietet Ihrer Küche einen kontinuierlichen und effektiven Schutz. Und da er voll waschbar ist, sorgt er noch länger für saubere Luft in Ihrer Küche.

Technische Daten

Farbe	Weiss	Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	600
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	4	Fettabscheidegradklasse	C
Anzahl der Lampen	2	Fettabscheidegrad (%)	75.1
Metallfilter	2 Metallfilter, waschbar	Fluidynamische Effizienzklasse	A
Anzahl der Motoren	1	Fluidynamische Effizienz (FDE hood)	29.2
Abluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	560	Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand (W)	0
Abluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	180	Netz-Spannung (V)	220/240
Umluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	460	Gerätehöhe (mm)	38
Umluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	140	Gerätebreite (mm)	548
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	41	Gerätetiefe (mm)	290
Energieeffizienzklasse	A	Bruttogewicht (kg)	16
Lichtstärke (Lux)	130	Nettogewicht (kg)	11.5
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	16	Herkunftsland	TR
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Artikelnummer / PNC	942 490 528
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	8	EAN Nummer	7332543551149
Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	78	Product Partner Code	-
Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	57		
Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	71		
Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	53		

DAL 5535/DAK5535

