





**Quattro Construction™** – Das System der Quattro $^{\mathsf{TM}}$ -Konstruktion ist so einzigartig wie einfach: Es besteht aus vier Stossdämpfern, die die Vibrationsenergie von der Aussenseite der Trommel in die Bodenplatte der Maschine ableiten. So geht auch Schleudern bei höchster Drehzahl nahezu vibrationsfrei.



Steel Seal™ – Durch den Verzicht auf eine Türdichtung aus Gummi wird eine hygienischere Waschumgebung sichergestellt und erleichtert auch das Be- und Entladen. Fors gewährt auf Steel Seal™ Türdichtungen – die bei allen Waschmaschinen von ASKO eingesetzt wird - eine Garantie von 20 Jahren.



Autodosier-System – Unsere Waschmaschinen mit automatischem Dosiersystem ermitteln die Waschmittelmenge auf der Grundlage der Beladung, des Verschmutzungsgrads, der Wasserhärte, des Programmtyps und der Temperatur. So ist die perfekte Dosierung stets garantiert – Überdosieren ist kein Thema



1600 9 kg











Fr. 4'590.-Inkl. MwSt. / ohne vRG Fr. 20.-

**ASKO** 

Beschreibung	
Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Standgerät
Farbe	Weiss
Material Frontplatte	Aluminium
Material Trommel	Edelstahl
Material Bottich	Edelstahl
Steuerung	Knöpfe
Display	weisse Zeichen auf schwarzem Hintergrund; LCD- Bildschirm
Sicherheit	Ja; Aqua Safe <sup>™</sup> System garantiert totalen Schutz gegen Wasserlecks: Wasserüberlaufsicherung, Anti Block Ablaufpumpe, PEX-Einlassschlauch, Maximale Zeit für die Wasser- aufnahme, Steel Seal <sup>™</sup> - Türdichtung ohne Faltenbalg, Trommel und Bottich aus Edelstahl
Automatische Programme	Ja
Anzahl Programme	23
, ,	i-Allergie; Schnell; Intensiv; Nacht; Vorwäsche; Hoher ülen; Selbstreinigung Trommel; Quick Pro 59 Min; ene, Dampf
Programmende- Signal	Ja; Optisch/Akustisch

Konstruktion	Quattro™
Steel Seal Bullauge	Ja
Loading	Front
Türanschlag	Links nicht wechselbar
Wasseranschluss	Kaltwasser
Wasser- schlauchlänge	150 cm
Ablaufschlauchlänge	160 cm
Verzögerter Start	Ja
Auto Dosing (ADS) - Dosierautomatik	Ja
Pro Wash Waschen	Ja

## **Technische Daten**

Energieeffizienz- klasse	A
Schleudereffizienz- klasse	A
Füllmenge	9 kg
Wasserverbrauch pro Zyklus	49,00 I
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	49 kWh

Induktionsmotor



Ja











HPS5323W



## Waschautomat ASKO Logic ▲ – W 4096R W/3

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch



690.-

Programmdauer Waschzyklus 'Eco 40-60'	3:30
Schleudergeschwin- digkeit	1'600 rpm
Geräuschwert Waschphase	50 dB(A) re 1 pW
Geräuschwert Schleuderphase	76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissions- klasse	В
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz

Strom	10 A
Leistung	2'200 W
Anschlusskabel	Ja; 2,10 m
<b>Gewicht</b> kg	Netto: 77,50, Brutto: 80,70
Verstellbare Füsse	Ja
Gerät mm	Höhe: 850 – Breite: 595 – Tiefe: 585
Inkl. Verpackung mm	Höhe: 920, Breite: 640, Tiefe: 661
EAN	3838782659089
Zubehör	

Sockelschublade ausziehbar, weiss

## W4096R W Skizze 850-875

595

566