

## Leggera WA 4725



Produkt-Nr. 4725

Modell «Economy» mit 1 bis 7 kg Füllmenge, leichte und übersichtliche Bedienung, vollelektronische Einknopfbedienung für alle Waschprogramme. Spezialprogramme: Mix 40 °C, Express 15/30 Min.

- Speed-Programme zum Zeitsparen
- Eco-Programme für energiesparendes Waschen
- LED-Display für Programmstand- und Restzeitanzeige
- Schleudern: 1400–400 U/min
- Türanschlag links

Füllmenge: 1–7 kg

Schleuderdrehzahlen: 1400–400 U/min

### Ausstattung

- Vollelektronische Einknopfbedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Mengenautomatik mit Teilbeladungserkennung
- LED-Display für Programmstand, Drehzahl, Restzeitanzeige und 24-Stunden-Endzeitvorwahl
- Signalton bei Programmende
- Einfüllöffnung Ø 32 cm, Türöffnungswinkel 165°
- Türanschlag links
- Vibrationsdämpfende Ausführung garantiert Laufruhe und Stabilität
- Silent Motor für leisen und energieeffizienten Betrieb
- Erfüllt SIA-Norm für erhöhte Schallschutzanforderungen ohne Zusatzmassnahmen
- Leichtreinigende Waschmittelschublade

### Programme

- Baumwolle 20–90 °C, Pflegeleicht 30–40 °C, Feinwäsche und Seide 30 °C, Handwäsche/Wolle 30 °C, separates Spülen und Schleudern
- Spezialprogramme: Mix 40 °C, Express 15/30 Min.
- Zusatzfunktionen: Speed zum Zeitsparen, Eco zum Stromsparen, Start/Pause-Taste zum Wäschenaachlegen oder -einweichen, Drehzahlreduktion, Spülstopp

### Waschprogramme

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • 30 °C Wolle        | 41 Min.  |
| • 30 °C Express      | 15 Min.  |
| • 40 °C Mix          | 60 Min.  |
| • 40 °C Pflegeleicht | 149 Min. |
| • 60 °C Baumwolle    | 179 Min. |

### Sicherheitsysteme

- Kindersicherung
- Aquasafe
- Unwuchtkontrolle
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

### Modell

- Weiss

### Aufstellung und Anschlüsse

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • Höhe/Breite/Tiefe      | 84,8/59,8/55 cm                         |
| • Leergewicht            | 70 kg                                   |
| • Elektrischer Anschluss | 230 1N~ 50 Hz, 2,3 kW, 10 A             |
|                          | 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 13 |
| • Wasseranschluss        | 1,5 m Druckschlauch mit Aquasafe, G ¾"  |
| • Wasserdruck            | 1–6 bar                                 |
| • Wasserablauf           | 1,5 m Ablaufschlauch                    |