



Produkt-Nr. 8620.3

Modell für schonendes Wäschetrocknen. Grosses 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge, Zeitvorwahl bis 24 Stunden und separates Zeitprogramm von 10 bis 150 Min.

- Automatik-Programme von mangelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- 6 Sonderprogramme: Trocknen im Korb, Mischwäsche etc.
- Programmoptionen: Schonen, Trocknen+, Express
- Knitterschutz
- Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem)

Füllmenge: 1–8 kg

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem) für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Beste Kondensationseffizienz
- Hervorragende Geräuschisolierung, max. 62 dB(A)
- Knitterschutz
- Elektronische Restfeuchtemessung
- Restzeit- und Programmablaufanzeige, Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 36/31 cm
- Türanschlag rechts oder links

Programme

- **Automatik-Programme** von mangelfeucht bis extratrocken für Baumwolle und Pflegeleicht
- **Sonderprogramme** Trocknen im Korb, Mischwäsche, **weitere Programme** Hemden/Blusen, Jeans, Synthetics, Wollefinish flauschtrocken, Sportbekleidung, Daunen/Kissen, Auffrischen kalt (10–90 Min.), Zeittrocknen (10–150 Min.)
- **Programmoptionen** Schonen, Trocknen +, Zeittrocknen, Express
- 8 kg Wäsche in 120 Min. schranktrocken (Baumwolle, 1600 U/min)

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung
- Überwachung der Temperatur

Modell

- Weiss

Optionen

- Trocknungskorb für empfindliche Wäschestücke und Turnschuhe
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule mit Auszugstisch
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule ohne Auszugstisch
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse

- Höhe/Breite/Tiefe 85/60/64 cm
- Leergewicht 63 kg
- Elektrischer Anschluss 230 1N~ 50 Hz, 0,9 kW, 10 A

Technische Daten Wäschetrockner Spirit 620

Markennamen	Schulthess	
Modellbezeichnung	Spirit 620	
Produktnummer	8620.3	
Nennkapazität	kg	8
Kategorie / Geräteart	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe	
Effizienz und Verbrauch¹⁾		
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	163
Wäschetrockner mit / ohne Automatik		• / –
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms Voll- / Teilbefüllung	kWh	1,34 / 0,76
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand ⁶⁾	W	0,24 / 0,24
Automatische Ausschaltzeit	min	5
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen		Baumwolle Schranktrocken mit Pfeil
Gebrauchseigenschaften		
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms ¹⁾	min	133
Programmdauer Voll- / Teilbefüllung	min	172 / 107
Kondensationseffizienzklasse ¹⁾	von A bis G	B
Gewichtete Kondensationseffizienz ¹⁾	%	87
Durchschnittliche Kondensationseffizienz Voll- / Teilbefüllung	%	87 / 87
Luftschallemission ²⁾	dB(A) re1pW	62
Bauform		
Einbaugerät	–	
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule	•	
Türanschlag ³⁾	l/r/w	
Abmessungen Gerät⁴⁾		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	64
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	122
Höhe verstellbar	cm	2
Leergewicht	kg	59
Elektrischer Anschluss⁵⁾		
Spannung	V / Hz	230 1N~/50
Anschlusswerte	kW	0,75
Absicherung	A	10
Sicherheit und Kundenservice		
Herkunftsland	CH	
Garantie ⁷⁾	Jahre	2
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, 6330 Cham / ZG	
Ausstattung		
Wärmepumpe Kondensationssystem	•	
Programmdauer Baumwolle schranktrocken vor Trocknungsbeginn bei 1600 U/min geschleudert (44% Restfeuchte)	min	120
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme	•	
Trocknungskorb	•	
Spezialprogramme	9	
Pollenclean-Programm	• / mit Filter	
Mix / Wollefinish / Express / Frottee / Seide	• / • / • / • / •	
Anzeige der Programmzeit	•	
Anzeige der Belademenge	•	
Türöffnungsautomatik	•	
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 36 / 31
LED-Trommelbeleuchtung	•	
Anschlusskabel	m	1,65 mit Stecker Typ 12
Ablaufschlauch	m	1,9 / Ø 10 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	– / •	
Maximale Ablaufhöhe	m	1
Abluftleitung	–	
Abluftschlauch Ø 100 mm	m	–

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121 Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
- 2) Für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.
- 6) 4.06W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist (MFH 3.91W)
- 7) Ausland 1 Jahr

FEA Die standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 05/2023. Weiterentwicklungen vorbehalten.