



HP132

Ventilateur chauffant PTC à colonne 3D 3D-Säulen-PTC-Heizlüfter



- Le chauffage par ventilateur PTC fournit de la puissance en fonction de la température de la pièce (température basse = puissance maximale et vice versa).
- L'oscillation latérale et verticale diffuse la chaleur en mode 3D.
- Commande électronique Sfire Control + télécommande
- Sélections : Stand-by / Ventilateur / 1400W / 2000W
- Modes : Normal / Eco
- Ventilation : Normal / Boost
- Filtre à air
- Thermostat réglable 17-37°C
- Minuterie 1-24h
- Oscillation automatique droite/gauche
- Oscillation automatique Haut/Bas
- L'écran affiche chaque fonction
- La LED affiche les réglages en différentes couleurs
- Interrupteur anti-basculement
- Interrupteur O/I
- Convient aux pièces de 20 m².
- 220-240V~ 50Hz 2000W

- PTC-Heizlüfter, liefert Leistung entsprechend der Raumtemperatur (niedrige Temp. = max. Leistung und umgekehrt).
- Seitliche und vertikale Oszillation verteilt die Wärme im 3D-Modus
- Elektronische Sfire-Steuerung + Fernbedienung
- Auswahlmöglichkeiten: Stand-by / Ventilator / 1400W / 2000W
- Modi: Normal / Eco
- Belüftung: Normal / Boost
- Luftfilter
- Einstellbarer Thermostat 17-37°C
- Zeitschaltuhr 1-24h
- Automatische Oszillation Rechts/Links
- Automatische Oszillation Hoch/Tief
- Display zeigt jede Funktion an
- LED zeigt Einstellungen in verschiedenen Farben an
- Anti-Kipp-Schalter
- O/I-Schalter
- Geeignet für 20m² große Räume



2 PUISSANCE
DE CHAUFFAGE
2 HEIZSTUFEN



OSCILLATION
GAUCHE/DROITE
OSCILLATION
LINKS/RECHTS



ORIENTABLE
HAUT ET BAS
AUSRICHTUNG
OBEN UND UNTEN



INTERRUPTEUR DE
SÉCURITÉ ANTI-
SOULÈVEMENT
KIPPSCHUTZ-
ABSCHALTUNG

