

Caractéristique	Spécification
ID du modèle	BXUP1100XDE
Code produit	51758
Code-barres EAN	8016287517584
Description de la pompe	Pompe submersible en acier inoxydable complète avec interrupteur à flotteur pour eaux sales
Puissance nominale	1100 W
Puissance en chevaux	7/8 CV
Pays d'origine	Chine
Moteur	
Type de moteur	Induction
Enroulement du moteur	Enroulement en aluminium
Diamètre du stator (mm)	90
Hauteur du stator (mm)	80
Résistances (W)	40,27Ω (20 °C), 35,02Ω (20 °C)
Pôle - Vitesse du moteur	2 pôles - 2800 tr/min
Phase	Monophasé
Type de protection	IPX8
Classe d'isolation	B
Protecteur thermique	OUI
Puissance nominale	1100 W
Tension et fréquence	230 V / 50 Hz
Courant d'entrée	4,78 A
Condensateur	16 µF
Conditions de fonctionnement	
Température de l'eau d'entrée	35°C
Taille maximale des grains d'entrée	Ø 35 mm
Niveau d'eau d'aspiration minimal	45 mm
Hauteur de refoulement maximale	10,5 m
Débit maximal	16500 l/h
Profondeur de submersion maximale	7 m
Hauteur d'aspiration maximale	/
Pression de travail maximale	1,05 bar
Diamètres des raccords	G1", G1-1/4", G1-1/2"
Matériaux	
Spécification du câble d'alimentation	H07RN-F 3G1,0mm ²
Longueur du câble d'alimentation	10 m
Matériau du câble d'alimentation	Caoutchouc
Type de fiche	TÜV
Matériau du boîtier arrière de la pompe	/
Matériau du corps principal de la pompe	304
Matériau de la base de la pompe	304, PP-GF20
Matériau du support de la pompe	/
Matériau de la boîte de contrôle	/
Matériau du réservoir de pression	/
Matériau de l'impulseur	PA6 GF30
Type de joint	Joint mécanique
Matériau du joint mécanique	Carbone - céramique
Matériau de l'arbre moteur	AISI 420

Matériau du stator	Q195
Dimensions de l'unité	
Poids net	6,6 kg
L x l x H	187 x 166 x 380 mm
Volume du réservoir de pression	/
Boîte carton maître (Oui / Non)	Oui
Test de chute applicable (Oui / Non)	NON
Détails logistiques	
Taille de la boîte couleur	22 x 18 x 42 cm
Poids brut de la boîte couleur	7,2 kg
Pièces par carton maître neutre	2 pièces / maître
Taille de la boîte / 4 pièces	400 x 260 x 480 mm
Qté de pièces (sans maître) dans le 20'GP (sans palette)	1240
Qté de pièces (sans maître) dans le 40'GP (sans palette)	2400
Qté de pièces (sans maître) dans le 40'HQ (sans palette)	2650
Qté de PLT 80x120x220 cm	72
Fonctionnalités	
Filtre intégré	/
Interrupteur automatique	/
Manuel de l'utilisateur	Oui
Boîte cadeau 4 couleurs	Oui
Emballage intérieur en polyfoam	Non
Accessoires	
Tuyau d'aspiration avec raccords en plastique (4 m)	/
Tuyau d'aspiration avec raccords en laiton (7 m)	/
Filtre 1L	/
Filtre 2L	/
Interrupteur automatique	/
Ensemble de livraison	Oui