

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064A51C**



- DSZ4682 Griffleiste Weiss
- DSZ4686 Griffleiste schwarz
- DWZ1IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- DWZ1IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum
sichtbar in den Oberschrank integriert,
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Netzkabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Gerätehöhe: 203 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 8.0 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 268 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 239.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 216 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 400 m³/h
 Max. Luftmenge: 268 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 62 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005231959
 Anschlusswert: 74 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schweiz-Stecker mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFM064A51C

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum
sichtbar in den Oberschrank integriert,
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 268 m³/h
Intensivstufe 400 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 268 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1
pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*
- 1 Hochleistungsgebläse.. Energiesparender Betrieb durch effiziente
BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Edelstahl mit Logo

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Anschlusswert: 74 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064A51C**



