

PWM 507 [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 7.0 kg en 49 min.



- Volume du tambour 64 l, charge 7.0 kg
- 22 % de consommation d'eau en moins, 28 % de consommation d'énergie en moins*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau linguistiquement neutre à sélecteur rotatif – M Select
- Nettoyage en profondeur avec les Programmes professionnels

* Fondé sur le programme couleur à 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Numéro EAN: 4002516093909 / Numéro de matériel: 11049650 / Ancien Numéro de matériel: 51507151D

Concept modulaire et version

| | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front, colonne poss |
| Ligne | Performance |
| Façade | Blanc lotus |
| Couleur du bandeau | Inox |
| Charge en kg | 7,0 |
| Volume du tambour en l | 64 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 300 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167 |
| Charnière de porte | droite |
| Moteur synchrone sans entretien | • |
| Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée en inox | • |

Application

| | |
|---|---|
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés | • |
| Convient aux foyers et logements individuels | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient à l'artisanat | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient à un usage domestique | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient à l'industrie pétrochimique | • |
| Convient à l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances | • |
| Convient aux infrastructures publiques/sociales | • |

Données de puissance

| | |
|--|------|
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène testée | • |
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 7,00 |
| Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 6,60 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 49,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 0,98 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide | 59 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 46,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,44 |

PWM 507 [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 7.0 kg en 49 min.



Numéro EAN: 4002516093909 / Numéro de matériel: 11049650 / Ancien Numéro de matériel: 51507151D

| | |
|--|---------------------------|
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude | 49 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 48 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 45 |
| Vitesse d'essorage en tr/min | 1600 |
| Facteur g | 704 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Select |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre | • |
| Langue modifiable à tout moment | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | Trois compartiments |
| CapDosing | • |
| Adapteur de dosage flexible (option) | • |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 6 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 2N~ 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 5,30 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 5,50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 230V~ |
| Puissance de chauffe en kW | 2,65 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,85 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Pompe de vidange | DN 22 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 850 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 596 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 714 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 940 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 660 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 768 |
| Poids net en kg | 98,0 |
| Poids brut en kg | 102 |
| Charge au sol maximale en N | 2820 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | <70 dB(A) re 20 µPa |

PWM 507 [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 7.0 kg en 49 min.



Numéro EAN: 4002516093909 / Numéro de matériel: 11049650 / Ancien Numéro de matériel: 51507151D

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 1,00

Équipement

| | |
|---|---|
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Amortisseur professionnel | • |
| Bride en acier inoxydable résistante | • |
| Rinçage désinfectant | • |
| EcoSpeed | • |
| Défroissage | • |
| Technologie avec nervures d'entraînement efficace | • |
| Surveillance de la température | • |
| Résistance spéciale | • |
| Contrôle de capacité automatique | • |
| Débitmètre | • |
| Éclairage LED du tambour, classe 1 | • |
| Boîtier de communication | • |
| Ajouter du linge | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |

Efficacité et durabilité

| | |
|--|-----|
| Charge en kg pour le programme "ECO 40-60" | 7,0 |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A |
| Classe d'efficacité d'essorage (A-G) | A |
| Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages en programme "ECO 40-60" en kWh | 45 |
| Consommation d'eau pondérée par lavage en programme "ECO 40-60" en l | 37 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D) | A |
| Émissions de bruit acoustique pendant l'essorage en dB(A) re1pW | 72 |
| Durée du programme "ECO 40-60" en min. | 199 |
| Taux de recyclage en % | 95 |

Possibilités de raccordement

| | |
|--|---|
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Module LAN/Wi-Fi (option) | • |
| WiFiConn@ct | • |

Normes, contrôles, indicateurs

| | |
|---|---|
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |