



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo UnimaticLavatrice V4000



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 1102000324
- Codice EAN: 7630029431474
- Type: UW4T-11020
- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Design frontale: Bianco
- Design porta: ChromeClass
- Cerniera: sinistra





UnimaticLavatrice V4000

Altre possibilità di regolazione

- Grado di sporco/ammollo
- Ammollo
- Ammorbidente
- Consigliata igienizzazione
- Marcia rapida/Fine del programma

Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: No
- GB 12021.4-2013: No

Design

- Type: UW4T-11020
- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Design frontale: Bianco
- Design porta: ChromeClass
- Cerniera: sinistra

Dimensioni

- Altezza apparecchio: 900 mm
- Altezza max. apparecchio: 902 mm
- Altezza apparecchio per incasso nella base: 902 mm
- Larghezza apparecchio: 660 mm
- Profondità apparecchio: 666 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 1064 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 676 mm
- Angolo di apertura della porta: 162 °
- Prevalenza della pompa di scarico: 1.2 m
- Peso a vuoto: 79 kg

Display e comando

- Illuminazione tamburo
- Indicazione: Testo in chiaro
- Design pannello: Pellicola
- Uso: Pulsanti
- Tip and Go
- Indicazione del tempo residuo
- Numero di lingue sul display: 9
- Lingue sul display: de-DE, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES, pt, sr, hr

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60456
- Classe di emissioni di rumore aereo: A
- Rendimento in standby disattivato: 0.49 W
- Rendimento in standby attivato: 0.7 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo di energia per ciclo nel programma «eco 40-60»: 0.54 kWh
- Consumo di energia ponderato 100 cicli: 54 kWh
- Consumo d'acqua ponderato per ciclo: 45 l
- Indice di efficienza energetica: 59.0
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza di funzionamento della centrifuga: B
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 2N~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 4.3 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Cavo di collegamento: 1.8 m
- Pressione dell'acqua: 1-10 bar





Caratteristiche lavatrice

- Capacità nominale per il programma «eco 40-60»: 8.0 kg
- Tipo di costruzione: Carica frontale
- Premium Swiss Quality
- Apparecchio da appoggio, possibile installazione a colonna
- Tipo di casa: Casa plurifamiliare
- Capacità nominale: 8 kg
- Volume cestello: 60 l
- EcoStandby
- Funzione speciale collegamento acqua calda
- Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
- Vibration Absorbing System (VAS)
- Sensore di torbidità
- Numero di programmi memorizzabili: 0
- Apertura automatica della porta
- Tecnologia: Convenzionale

Funzioni

- Lisciviazione a vapore
- Programmi tessuti
- Igiene dell'apparecchio
- AquaPlus
- Protezione per la pelle
- Programma sprint
- Lana
- Prelavaggio
- Biancheria da bollire / Biancheria colorata 20 - 95 °C
- Lavaggio a freddo 20 °C
- Lavaggio a mano 20 °C
- Lavaggio a mano 30 °C
- Delicato
- Intensità dello sporco / Anti-acari
- Programmi extra
- Impregnare
- Sicurezza bambini

Altri dati

- (UE) n° 2019/2014 Livello di potenza sonora centrifugazione: 66.0 dB(A)
- (UE) n° 2019/2014 Livello di potenza sonora del lavaggio: 44.0 dB(A)
- Indice di efficienza del lavaggio: 1.043
- IP Number: IPX4
- Umidità residua ponderata dopo il lavaggio: 51.0
- Numero di giri centrifuga a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 1500.0 U/min
- Numero di giri centrifuga alla capacità nominale («eco 40-60»): 1500.0 U/min
- Numero di giri centrifuga a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 1500.0 U/min
- Risultato del risciacquo nel programma «eco 40-60»: 4.6 g/kg
- Temperatura massima nei tessuti a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 36.0 °C
- Temperatura massima nei tessuti alla capacità nominale («eco 40-60»): 36.0 °C
- Temperatura massima nei tessuti a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 23.0 °C
- Numero massimo giri di centrifuga: 1600 U/min
- Velocità centrifuga: 400 U/min
- Circolazione bagno
- Tubo a pressione G 3/4: 1.25 m
- Piastra d'installazione
- Tubo di scarico: 1.5 m
- Livello di dotazione: 4

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni

