



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure Combair V200 60



A

Classe d'efficacité énergétique



Premium
Swiss Quality

Produit choisi

- N° d'article: 2103700006
- Code EAN: 7630029464939
- Type: C2H660KW
- Catégorie de produit: Four
- Type d'appareil: Four encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 60 cm
- Modèle court
- Design frontal: Blanc
- Poignée: blanche
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: sans tiroir à ustensiles





Combair V200 60

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Type: C2H660KW
- Catégorie de produit: Four
- Type d'appareil: Four encastrable
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 60 cm
- Modèle court
- Design frontal: Blanc
- Poignée: blanche
- Espace de cuisson: BrillantEmaillé
- Tiroir: sans tiroir à ustensiles

Dimensions

- Hauteur de niche: 594 mm
- Hauteur de niche max.: 600 mm
- Largeur de niche: 560 mm
- Largeur de niche max.: 568 mm
- Profondeur de niche: 550 mm
- Hauteur de l'appareil: 598 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 599 mm
- Largeur de l'appareil: 596 mm
- Profondeur de l'appareil: 569 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 483 mm
- Poids à vide: 35 kg

Affichage et commande

- Affichage: Indicateur de fonctionnement optique (DEL)
- Utilisation: commutateur rotatif
- Eclairage: Halogène
- Nombre de sources d'éclairage: 1

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60350-1
- Consommation à l'«état éteint»: 0.3 W
- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation d'énergie cuisson classique: 0.8 kWh
- Type de raccordement (1): 400 V 2~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 2.3 kW
- Protection par fusible (1): 6 A
- Type de connecteur: Prise de courant

Caractéristiques four

- Nombre de niveaux d'insertion: 4
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Hauteur du cadre: 80 mm
- Fonctionnement combiné: Four
- Nombre de programmes enregistrables: 0
- Volume de l'espace de cuisson: 69 l
- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole: 280 °C

Fonctions

- Chaleur de voûte
- Chaleur voûte et sole Eco
- Chaleur voûte et sole
- Chaleur voûte et sole humide
- Chaleur de sole

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 1

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans

