




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo Combair V200 7UHC



A

Classe di efficienza energetica



Premium  
Swiss Quality



Premium  
Swiss Quality

### Prodotto selezionato

- N. articolo: 2201700002
- Codice EAN: 7630029463994
- Type: CH2H57UK3W
- Categoria di prodotto: Cucina
- Installazione nell'armadio inferiore
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto dell'apparecchio





## Combair V200 7UHC

### Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

### Design

- Type: CH2H57UK3W
- Categoria di prodotto: Cucina
- Installazione nell'armadio inferiore
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto dell'apparecchio

### Dimensioni

- Altezza nicchia: 762 mm
- Altezza max. nicchia: 763 mm
- Larghezza nicchia: 550 mm
- Larghezza max. nicchia: 550 mm
- Profondità nicchia: 580 mm
- Altezza apparecchio: 759 mm
- Altezza max. apparecchio: 760 mm
- Larghezza apparecchio: 548 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 483 mm
- Peso a vuoto: 44 kg

### Display e comando

- Indicazione: Indicatore d'esercizio ottico (LED)
- Uso: interruttore girevole
- Illuminazione: Alogena
- Numero di luci: 1

### Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-1
- Consumo in modalità «spento»: 0.3 W
- Voltaggio: 400 V
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.8 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 400 V 3~
- Tipo di allacciamento (2): 400 V 2~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Potenza nominale forno: 2.3 kW
- Valori allacciati (1): 7.8 kW
- Valori allacciati (2): 7.8 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Protezione con fusibile (2): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Scatola di collegamento

### Caratteristiche

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell'armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 0 °C
- Numero di zone di cottura utilizzabili: 3
- Comando delle zone di cottura: Interruttore girevole



**Caratteristiche forno**

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell'armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 0 °C

**Funzioni**

- Riscaldamento superiore
- Calore sopra e sotto Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento sup./inf. umido
- Riscaldamento inferiore

**Altri dati**

- Livello di dotazione: 1

**Assistenza e interfaccia**

- Garanzia: 2 anni

