




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Opuscolo Combair V600 7UHC



A

Classe di efficienza energetica



Premium  
Swiss Quality



Premium  
Swiss Quality

### Prodotto selezionato

- N. articolo: 2203400003
- Codice EAN: 7630029482193
- Type: CH6H-22034
- Categoria di prodotto: Cucina
- Installazione nell'armadio inferiore
- TopClean
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Vetro bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaille





- Cassetto: Cassetto riscaldabile dell'apparecchio
- Versione cucina senior





## Combair V600 7UHC

### Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

### Design

- Type: CH6H-22034
- Categoria di prodotto: Cucina
- Installazione nell'armadio inferiore
- TopClean
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Vetro bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaile
- Cassetto: Cassetto riscaldabile dell'apparecchio
- Versione cucina senior

### Dimensioni

- Altezza nicchia: 762 mm
- Altezza max. nicchia: 7630 mm
- Larghezza nicchia: 550 mm
- Larghezza max. nicchia: 550 mm
- Profondità nicchia: 580 mm
- Altezza apparecchio: 759 mm
- Altezza max. apparecchio: 760 mm
- Larghezza apparecchio: 548 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 483 mm
- Peso a vuoto: 48 kg

### Display e comando

- Indicazione: Display grafico touch
- Uso: Metall-Drehschalter
- Illuminazione: Alogena
- Numero di luci: 2
- Orologio temporizzatore elettronico
- Display indicatore di temperatura: Soll-Temperatur

### Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-1
- Rendimento in standby disattivato: 1 W
- Rendimento in standby attivato: 1 W
- Consumo in modalità «spento»: 0.5 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 2 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.8 kWh
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento a circolazione d'aria/aria calda: 0.79 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 3~
- Tipo di allacciamento (2): 380-415 V 2~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Potenza nominale forno: 3.7 kW
- Valori allacciati (1): 11.7 kW
- Valori allacciati (2): 11.7 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 20 A
- Tipo di connettore a spina: Scatola di collegamento





### **Caratteristiche**

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell'armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- Segnali acustici
- SoftClose
- SoftOpen
- Indicazione orario
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- TopClean
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 280 °C
- Numero di zone di cottura utilizzabili: 4
- Comando delle zone di cottura: Interruttore girevole

### **Caratteristiche forno**

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell'armadio inferiore
- Frontale freddo
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- Utilizzo calore residuo
- Segnali acustici
- Segnale acustico con temperatura nominale
- SoftClose
- SoftOpen
- Indicazione orario
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- TopClean
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 280 °C

### **Funzioni**

- Grill
- Grill ventilato
- Aria calda
- Aria calda umida
- Aria calda Eco
- Riscaldamento piatti
- Calore sopra e sotto Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento sup./inf. umido
- Riscaldamento inferiore
- PizzaPlus
- Riscaldamento rapido

### **Altri dati**

- Livello di dotazione: 3

### **Assistenza e interfaccia**

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth

