



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Steamer V4000 45



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2302600004
- Codice EAN: 7630029441923
- Type: S4T-23026
- Categoria di prodotto: Forno a vapore
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Platinum
- Maniglia: Maniglia design Platinum
- Camera di cottura: Acciaio inossidabile
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio





Steamer V4000 45

Altre possibilità di regolazione

- Decalcificazione guidata

Design

- Type: S4T-23026
- Categoria di prodotto: Forno a vapore
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Platinum
- Maniglia: Maniglia design Platinum
- Camera di cottura: Acciaio inossidabile
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio

Dimensioni

- Altezza nicchia: 450 mm
- Altezza max. nicchia: 450 mm
- Larghezza nicchia: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 568 mm
- Profondità nicchia: 560 mm
- Altezza apparecchio: 454 mm
- Altezza max. apparecchio: 454 mm
- Larghezza apparecchio: 597 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 339 mm
- Peso a vuoto: 34 kg

Display e comando

- Indicazione: Display grafico interamente a colori
- Uso: Touchscreen con CircleSlider
- Numero di lingue sul display: 22
- Lingue sul display: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Numero di luci: 0
- Display indicatore di temperatura: Soll-Temperatur

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-1
- Rendimento in standby disattivato: 1 W
- Rendimento in standby attivato: 1 W
- Consumo in modalità «spento»: 0.5 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 2 W
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 2N~
- Tipo di allacciamento (2): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 3.7 kW
- Valori allacciati (2): 3.7 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Protezione con fusibile (2): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Cavo di collegamento: 1.8 m



Caratteristiche steamer

- Numero di appoggi: 4
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Indicazione orario
- SoftClose
- SoftOpen
- Dati statistici
- Immagini di sfondo funzioni display
- Segnale acustico con temperatura nominale
- Utilizzo calore residuo
- Frontale freddo
- Cucine tipiche per EasyCook
- Personalizzazione
- Disposizione delle app personalizzata
- Sportello rimovibile
- Filtro Stile nutrizionale per EasyCook
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Altezza mascherina: 80 mm
- Cottura a vapore con temperature precise al grado centigrado
- Sensore climatico
- Numero di programmi memorizzabili: 50
- Volume camera di cottura: 48 l
- EcoStandby
- Temperatura con funzionamento a vapore (min.): 30 °C
- Temperatura con funzionamento a vapore (max.): 100 °C

Funzioni

- Cottura a vapore
- EasyCook
- Rigenerazione
- Preferiti
- Igiene
- Vacuissime
- Programma di pulizia integrato
- Passaggio all'orario estivo
- Mantenere caldi gli alimenti
- Wellness

Altri dati

- Livello di dotazione: 4

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth

