



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre CoffeeCenter V6000 45



### **Ausgewähltes Produkt**

- Artikel-Nr.: 2500500002
- EAN-Code: 7630029446249
- Type: COC6T-25005
- Produktkategorie: Coffee-Center
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 45 cm
- Design: Spiegelglas Platinum



## CoffeeCenter V6000 45

### Weitere Einstellmöglichkeiten

- Espresso macchiato
- Flat white
- Americano
- Long
- Doppio
- Ristretto
- Heisse Milch
- Milchschaum
- Automatisches Entkalkungsprogramm

### Design

- Type: COC6T-25005
- Produktkategorie: Coffee-Center
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 45 cm
- Design: Spiegelglas Platinum

### Masse

- Nischenhöhe: 450 mm
- Nischenhöhe max.: 450 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Gerätehöhe: 454 mm
- Gerätehöhe max.: 454 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 480 mm
- Warendeklarationsgewicht: 24 kg

### Anzeige & Bedienung

- Benutzerprofile: 6
- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay
- Bedienung: TouchControl
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 10
- Sprachen in der Anzeige: en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he\_IL, zh-CN, es-ES, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4

### Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60661
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.4 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 64 kWh
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 1.35 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m



### **Merkmale Coffee-Center**

- Abnehmbarer Heisswasser Dampfauslass
- Kapazität Bohnenbehälter: 350 g
- Kapazität Milchbehälter: 0.5 l
- Kapazität Tresterbehälter: 14
- Mahlwerk: Kegelmahlwerk
- Programmierbare Brühtemperatur
- Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit
- Programmierbare Wasserhärte
- Pumpendruck: 0 bar
- Tassenwärmer-Regal
- Teleskopschienen soft closing/ -opening
- Thermo-Milchbehälter (Autocappuccino): 0,5 L mit 3 Schaumeinstellungen + Reinigung
- Tropfschutz
- Wasserbehälter: 2.3 l
- Einstellbare Mahlgradstufen: 13
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 85-140 mm
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Mengenprogrammierung
- Wähltaste Pulver / Bohnen

### **Funktionen**

- Integriertes Reinigungsprogramm
- 2 Tassen
- Espresso
- Kaffee
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Milchkaffee
- Heisses Wasser

### **Weitere Daten**

- Ausstattungsstufe: 5

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre
- Kostenlose Heimberatung