




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure CookTop V6000 I905



Produit choisi

- N° d'article: 3111400004
- Code EAN: 7630029438183
- Type: CTI6T95MMSOLD
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign



CookTop V6000 I905

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Non

Design

- Type: CTI6T95MMSOLD
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Type d'appareil: Plaque de cuisson encastrable
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign

Dimensions

- Hauteur de découpe: 8.5 mm
- Rayon de découpe: 5 mm
- Hauteur de l'appareil: 53.3 mm
- Largeur de l'appareil: 897 mm
- Profondeur de l'appareil: 501 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 2 mm
- Dimension du support largeur: 886 mm
- Dimension du support largeur max.: 886 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 53.3 mm
- Hauteur d'encastrement superposition: 49.3 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 903 mm
- Largeur de découpe superposition: 886 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 886 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids à vide: 18.5 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18 x 22 cm
- Position de la zone de cuisson 2: arrière gauche
- Dimensions zone de cuisson 2: 18 x 22 cm
- Position de la zone de cuisson 3: centré
- Dimensions zone de cuisson 3: 28 cm
- Position de la zone de cuisson 4: arrière droite
- Dimensions zone de cuisson 4: 18 x 22 cm
- Position de la zone de cuisson 5: avant droite
- Dimensions zone de cuisson 5: 18 x 22 cm

Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: Multi-Slider/Choix direct
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Bip de touche (marche/arrêt)



Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN60350-2
- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Tension de service: 220-240 V
- Puissance max. zone de cuisson 1: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 5: 3700 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 3N~
- Type de raccordement (2): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 11.1 kW
- Puissance connectée (2): 11.1 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Protection par fusible (2): 48 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 0.19 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 0.19 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 0.18 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 0.18 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 5: 0.19 J/kg

Caractéristiques table de cuisson

- Type de bobine d'induction: Rund/MaxiFlex
- OptiGlass
- Catégorie table de cuisson: Induction
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Témoin d'humidité résiduelle
- Minuterie
- Fonction rappel programme
- Zones de cuisson: 5
- Niveaux de puissance: 9
- Technique de chauffage: Table de cuisson à induction

Fonctions

- Fonction de maintien au chaud
- Détection automatique de la présence d'une casserole
- Fonction bridge
- OptiLink
- Fonction de réchauffage
- GuidedCooking
- PowerPlus
- Pack sécurité
- Détection de récipient: ab11cm
- Touche pause
- Démarrage rapide automatique
- Touche de protection pour le nettoyage
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 5

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans
- Interface: Bluetooth