



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop V4000 I604



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3111500006
- EAN-Code: 7630029438244
- Type: CTI4T64MMSOLD
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



CookTop V4000 I604

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Type: CTI4T64MMSOLD
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 51.7 mm
- Gerätebreite: 571 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 560 mm
- Auflagenmass Breite max.: 560 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 51.7 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 47.7 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 577 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 10.5 kg
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 18 x 22 cm
- Position Kochzone 2: hinten links
- Masse der Kochzone 2: 18 x 22 cm
- Position Kochzone 3: hinten rechts
- Masse der Kochzone 3: 18 x 22 cm
- Position Kochzone 4: vorne rechts
- Masse der Kochzone 4: 18 x 22 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Multi-Slider/Direktwahl
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Einstellung Tastenton (ein/aus)



Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60350-2
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 220-240 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 3700 W
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Nennspannung (2): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Nennleistung (2): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 32 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 0.18 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 0.19 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 3: 0.18 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 4: 0.19 J/kg

Merkmale Kochfeld

- Induktionsspulentyp: MaxiFlex
- OptiGlass
- Kochfeld Kategorie: Induktion
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9
- Heiztechnik: Induktionskochzonen

Funktionen

- Warmhaltefunktion
- Automatische Topfbodenerkennung
- Brückenfunktion
- OptiLink
- Aufwärme Funktion
- GuidedCooking
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: ab 11 cm
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern
- Kindersicherung

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 4

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre
- Schnittstelle: Bluetooth