

NEW

PELER TOWER

Der säulenförmige Luftkühler für eine optimale Verteilung und Luftqualität.



DREHSOCKEL

Für eine bessere Luftverteilung



INTEGRIERTER IONISATOR

Die Technologie, die die Luft sauberer macht



TOUCH DISPLAY

LED-Display und Touch-Bedienung



INKLUSIVE FERNBEDIENUNG

Für eine noch einfachere Steuerung



3 FUNKTIONSSTUFEN

Unterschiedliche Luftdurchsätze zur Anpassung der Intensität



INTEGRIERTER TIMER

Automatische Abschaltung bis zu 12 Stunden

EIGENSCHAFTEN

Max. aufgenommene Leistung: 65 W

Luftstrom (max): 300 m³/h

Max. Luftgeschwindigkeit: 6 m/s

Schallpegel bei max. Leistung:  64 dB (A)

Schwingungsfunktion

Inklusive Fernbedienung

LED-Display und Touch-Bedienung

Drehsockel

3 Lüftungsgeschwindigkeit

			PELER TOWER
PRODUKTCODE			99312
EAN			8021183993127
Stromversorgung		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme		W	65
Stromverbrauch in Stand-by		W	-
Lüftungsgeschwindigkeit		n	3
Luftvolumen (max.)		m³/h	300
Luftgeschwindigkeit (max)		m/s	6
Schalldruckpegel (1)		dB (A)	50-52
Maximaler Schallleistungspegel (1)		dB (A)	 64
Durch Abdeckungen gewährter Schutzgrad			-
Isolierungsklasse			II
Stromkabel		n / mm²	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank		l	3,5
Verdunstungstuch			wabe
Bedienfeld			display touch
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m	-
Konformitätskennzeichen			CE-LVD/EMC/GR/ROHS/ERP
Zertifizierungszeichen			TUV
Produktmaße (B x H x T)		mm	320 x 1100 x 320
Maße Geschenk-Box (B x H x T)		mm	245 x 1125 x 230
Gewicht (ohne Verpackung)		Kg	5,0
Gewicht (mit Verpackung)		Kg	6,0
Einheiten je Master-Box		n	-
Master-Abmessung (B x H x T)		mm	-
Timer			SI - 1-12 S
Herausnehmbarer Wassertank			-
Schwingungsfunktion			SI
Fernbedienung			✓
Ionisator			✓
Wandträger			-
Aufschalter			-
Gehäuse für Stromkabel			-

(1) Prüfbedingungen: Messung des Schalldruckpegels in einem halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert.